



FREZARKA DOLNOWRZECIONOWA HOLZKRAFT MINIMAX TWF 55ES M3 UP

SKU: N/A

OPIS PRODUKTU

MINIMAX TWF 55ES M3 UP

Frezarka dolnowrzecionowa Minimax TWF 55ES M3 UP z motorycznym sterowaniem.

Frezarka TW55ES M3 UP posiada solidną stalowo – żeliwną konstrukcję, która zapewnia komfort i bezpieczeństwo podczas obrabiania materiałów. Frezarka posiada cztery prędkości obrotowe wrzeciona w zakresie od 3500 do 10000 obr./min. Sterowanie odbywa się z poziomu pulpitu za pomocą 4 calowego ekranu LCD. Wyposażona w osłonę „Flex”, która umożliwia szybkie i dokładne przebrojenie maszyny. Stół boczny gwarantuje stabilne i pewne podparcie dla dużych elementów. Gwarancja na prowadnice wózka – 10 lat.

- Stabilna konstrukcja z żeliwa szarego.
- Karetka przesuwna z anodowanego aluminium.
- Duży zespół frezujący z żeliwa, odchylany do -45° do tyłu.
- Cztery prędkości skrawania od 3500 do 10000 min-1
- Obroty prawo-lewo w standardzie.
- Wysokość i pochylenie wyświetlacza dokładnie 1/10 mm.
- Szybka i łatwa zmiana prędkości obrotowej poprzez naciąg mimośrodowy.
- Solidny i precyzyjny stół z żeliwa szarego, bez naprężeń i wyżarzany wtórnie dla trwałej precyzji.
- Wyposażona w silnik o mocy 5,0 kW.

- Zakrzywiona osłona tnąca w zakresie dostawy.
- Stół boczny na ramieniu wysięgnika.

Dane techniczne

Wymiary stołu roboczego:

Wymiary aluminiowego wózka jezdnego:

Wymiary stołu bocznego:

Przydatna długość wrzeciona:

Przechylenie wrzeciona:

Prędkość (prędkości) wrzeciona:

Średnica trzpienia wrzeciona:

Średnica dyszy ssącej:

Moc silnika napędowego:

Napięcie zasilania:

Waga:

1200 x 530 mm

1200 x 360 x 142 mm

960 x 600

125 mm

0 do -45°

3500/6000/8000/10000min⁻¹

30 mm

2 x 120 mm

5,0 kW

400 V

510 kg

W dostawie

- > Osłona do frezowania krzywoliniowego
 - > Odchylany, regulowany panel sterowania
 - > Osłona frezarki FLEX ONE
 - > Stół boczny na ramieniu wysięgnika

