



FREZARKA STOŁOWA HOLZKRAFT MINIMAX TW 45C

SKU: N/A

OPIS PRODUKTU

MINIMAX TW 45C

Frezarka stołowa Minimax TW 45C z aluminiowym wózkiem jezdny oraz przechylnym wrzecionem.

Frezarka stołowa Minimax TW 45C posiada stabilną i solidną konstrukcję. Została wyposażona w aluminiowy wózek jezdny z 10 letnią gwarancją na zużycie prowadnic. Przechylne wrzeciono frezarskie zapewnia precyzyjną obróbkę materiałów. Frezarka została wyposażona w silnik o mocy 5,0 kW, który zapewnia wysoki komfort pracy.

- Stabilna i sztywna stalowa-żeliwna konstrukcja.
- Aluminiowy wózek jezdny z 10-letnią gwarancją na zużycie prowadnic Holzcraft.
- Solidny i precyzyjnie wykonany stół roboczy.
 - Trzy prędkości obrotowe wrzeciona od 3500/7000/10000 obr/min.
 - Wrzeciono prawo i lewo obrotowe.
- Solidny żeliwny agregat frezarki zamontowany bezpośrednio do stołu roboczego.
 - Króciec odciągowy w osłonie oraz poniżej poziomu stołu.
 - Króciec odciągowy w osłonie oraz poniżej

poziomu stołu.

- Szybka i łatwa zmiana prędkości obrotowej.
- Osłona frezarki z aluminiowymi liniałami przykładnicy w standardzie.
- Wyposażona w silnik o mocy 5,0 kW.
- W standardzie z osłoną do frezowania po łuku.
- W standardzie z dociskiem mimośrodowym.
- W standardzie z przykładnicą poprzeczną 900.

Dane techniczne

Wymiary stołu żeliwnego:

Wymiary aluminiowego wózka jezdnego:

Wysokość wrzeciona ponad stołem:

Wysokość użytkowa wrzeciona:

Przechył wrzeciona:

Maksymalna \varnothing narzędzia poniżej stołu:

Prędkości obrotowe:

Moc silnika 400 V/50 Hz / S 6 - 40 %

Waga:

Średnica króćca odciągowego:

1000 x 435 mm

1000 x 270 mm

130 mm

100 mm

od 0° do -45°

180 mm

3500/7000/10000 obr/min

5,0 kW (6,6 KM)

290 kg

2 x 120 mm

Wyposażenie standardowe

> Aluminiowy, anodowany wózek jezdny

> Osłona do frezowania po łuku

> Przykładnica poprz. z teleskopowym przedłużeniem oraz system otworów (raster) dla powtarzalnych kątów.

> Docisk mimośrodowy

> Aluminiowe linały osłony frezarki

Zobacz kartę katalogową i poznaj specyfikację techniczną oraz wyposażenie dodatkowe!

[KATALOG](#)

