

## PIŁA STOŁOWA Z WÓZKIEM BOCZNYM HOLZSTAR TKS 200

SKU: N/A



### OPIS PRODUKTU



**PIŁA STOŁOWA  
HOLZSTAR  
TKS 200**



### OPIS

- Duży stół maszynowy wykonany ze stali, standardowo ocynkowany antykorozyjnie
  - Poszerzenie stołu w standardzie
- Brzeszczot obracany od 90 ° do -45° w lewo, precyzyjny, precyzyjny co do stopnia i łatwo regulowany za pomocą pokrętki i skali
  - Regulacja wysokości brzeszczotu za pomocą pokrętki
- Stabilne zawieszenie zespołu piły z przodu i z tyłu umożliwia precyzyjne cięcie
- Mocny silnik wyposażony w zabezpieczenie przed przeciążeniem termicznym
  - Duże centralne przyłącze ssące Ø 100 mm

- **Ostona tarczy piły z przyłączem ssącym**

## **SPECYFIKACJA**

### **Piła tarczowa**

- Maks. szerokość cięcia z prowadnicą wzdłużną: 705 mm
- Maks. szerokość cięcia poprzecznego po lewej stronie brzeszczotu: 635 mm
  - Kąt ostrza piły: 45 -90°
  - Maks. wysokość cięcia 90°: 60 mm
  - Maks. wysokość cięcia 45°mm: 48mm
  - (Główna) średnica brzeszczotu: 200 mm
  - (Główna) prędkość brzeszczotu: 4750 min<sup>-1</sup>

### **Wymiary i waga**

- Długość ok.: 1430 mm
- Szerokość/głębokość ok.: 1000 mm
- Wysokość ok.: 1030 mm
  - Waga ok.: 80 kg

### **Dane elektryczne**

- Moc silnika napędowego: 0,75 kW
- Pochłaniany silnik napędowy: 1,1 kW
  - Całkowita wydajność: 1,1 kW
- Całkowita wartość znamionowa: 4,6
  - Napięcie zasilania: 230 V
  - Częstotliwość sieci: 50 Hz

### **Port ekstrakcji**

- **Dno średnicy portu ekstrakcji: 100 mm**
- **Średnica otworu odciągowego chroniącego tarczę piły: 30 mm**

### **Emisja hałasu**

- **Poziom ciśnienia akustycznego: 78,5 dB(A)**

### **Wózek przesuwny i stół**

- **Długość wózka przesuwnego: 400 mm**
- **Szerokość wózka przesuwnego: 250 mm**
  - **Długość stołu: 530 mm**
  - **Szerokość stołu: 400 mm**

- Wysokość robocza: 870 mm
- VPE: 1



