

**KLEJ DO OKLEJARKI KLEIBERIT 773.3
TRANSPARENTNY 20KG****649.00 zł (527.64 zł bez VAT)**

SKU: 773.3**OPIS PRODUKTU****KLEJ TOPLIWIY KLEIBERIT 773.3 TRANSPARENTNY - 20KG**

Kleiberit 773.3 Termoplastyczny klej termotopliwy do maszynowego oklejania obrzeży na okleiniarkach.

- brak powstawania nitek • transparentny
- wysoka wytrzymałość początkowa
- dobre właściwości topnienia wstępnego dla posuwów do 10-30 m/min
 - nadający się do softformingu (trudne profile o małych kątach)

Stosowany do oklejania:

- krawędzi CPL i melaminowo-żywicznych, również tzw. cienkich laminatów,
 - krawędzi PVC i ABS (pokrytych primerem),
- krawędzi niezagęszczonych, żywicznych obrzeży papierowych,
 - krawędzi z forniru.

Zalety:

- wysoka łatwość dozowania,

- wysoka wytrzymałość początkowa,
- dobre właściwości topnienia,
- nie zawiera wypełniaczy.

Klej termotopliwy firmy Kleiberit na bazie kopolimerów EVA do klejenia krawędzi na automatycznych maszynach z nośnikiem walcowym. Szczególnie nadaje się do obróbki na maszynach BAZ. Kleiberit 773.3 ma postać granulatu w kolorze mleczno-transparentnym.

Dane techniczne

Temperatura mięknienia (met. pierścienia i kuli) [°C]:

Lepkość Brookfielda - 180°C:

Lepkość Brookfielda - 200°C:

Zalecana temperatura pracy na rolce nanoszącej [°C]:

Temperatura klejonych materiałów [°C]:

Gęstość [g/cm³]:

Ciężar [kg]:

Uwagi:

ok. 115

200000 ±30000 mPas

115000 ±15000 mPas

200 - 210

>18

ok. 0,98

20

często sprawdzać temperaturę na wałku nakładającym klej. Zalecana wilgotność drewna - 8% do 10%.

