tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**



OBRABIARKA WIELOCZYNNOŚCIOWA ZMM STOMANA NIKMANN K5-32

SKU: N/A

OPIS PRODUKTU

Obrabiarka wieloczynnościowa ZMM Stomana Nikmann K5-32

Aluminiowy stół przesuwny z precyzyjnymi prowadnicami z utwardzanej stali. Wbudowany kolektor wiórów, szybka zmiana ze strugarki wzdłużnej do grubiarki i odwrotnie. Zabezpieczenie przed uderzeniem zwrotnym podczas pracy w trybie obróbki grubościowej. Prowadnica wzdłużna z regulacją mikrometryczną. Pochylenie tarczy do 45° z odczytem na skali. Otworu w stole równa 190mm, z odsysaniem pod stołem. Nie pochylane wrzeciono frezujące. Zabezpieczenie wrzeciona dla 180mm. Pionowe i poziome urządzenie zaciskowe. Dłutarka z lewymi obrotami.

Producent: Stomana Nikmann

Dane techniczne

Strugarka:

Szerokość stołu roboczego, mm 320
Długość obu stołów roboczych, mm 1500
Maksymalna głębokość cięcia, mm 5
Średnica głowicy frezowej, mm Ø 100
Liczba noży 3
Prędkość obrotowa, min-1 4600
Moc silnika, kW (HP) 2.2 (3.0)

Grubościówka

Wymiary stołu roboczego, mm 600 x 316
Głębokość przedmiotu, min/max, mm 4 - 230
Prędkość skrawania (m/min) 7
Maksymalna głębokość strugania, mm 3
Frezarka dolnowrzecionowa

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

Wymiary stołu roboczego frezarko-pilarki, mm 1250 x 450
Średnica wrzeciona, mm ø 30
Długość robocza wrzeciona, mm 125
Wysokość przesuwu wrzeciona, mm
Maks. średnica narzędzia, mm
- dla obróbki kształtowej: ø 180 - dla obróbki czopów: ø 250
Prędkość wrzeciona, min-1 8000/ 6000/ 3500/ 1400
Średnice otworów w stole roboczym ø190-ø160-ø105-ø65
Moc silnika, 3 fazy, kW (HP) 2.2 (3.0)
Wysokość stołu roboczego od podłoża, mm 850
Prowadnice suportu, mm 2 x 350

Pilarka tarczowa:

Wymiary stołu ruchomego, mm 1500 x 285
Średnica tarczy – maks./min ø 315/ ø 250
Średnica wrzeciona, mm ø 30
Pochylenie piły tarczowej 90° - 45
Maksymalna wysokość cięcia 90°, mm Maksymalna wysokość cięcia 45°, mm
Z tarczą Ø 315 mm 102 Z tarczą Ø 315 mm 72
Z tarczą Ø 250 mm 70 Z tarczą Ø 250 mm 49
Prędkość wrzeciona, min-1 4000
Moc silnika, kW (HP) 2.2 (3.0)
Średnica gniazda odsysacza pyłu, mm Ø 120
Maksymalna szerokość cięcia przy prowadnicy wzdłużnej, mm 630
Maksymalna długość obróbki jednostką nacinającą, mm 1150

Ogólne wymiary maszyny

Ogólne wymiary, Dł.xSzer.xWys., mm 1700x1300x900
Waga (kg) 650

Opcje:

Wiertarko-czopiarka
Osłona wrzeciona frezującego z prowadnicą suportu, mm 2x500
Osłona wrzeciona frezującego ze zintegrowanym zabezpieczeniem, mm 2x350, 2x500
Stół wspierający do montażu stołu ruchomego, mm 500x320
Zacisk mimośrodowy elementu roboczego
Suport elementu dla obróbki krawędziowej
Prowadnica suportowa dla cięcia poprzecznego, mm 900
Stół wspierający z suportem teleskopowym, teleskopową prowadnicą z dwoma obrotowymi ogranicznikami
Stół i wyciąg do obróbki czopów, mm ø320
Dłutarka z zaciskiem, uchwytem WESTCOTT zabezpieczeniem uchwytu 0 - 16
Moc głównego silnika, kW (HP) 3.0 (4.0)

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

Interesuje Cię ten produkt?
Skontaktuj się z naszym konsultantem

Łukasz
Tel. Kom. 503 196 829
Tel. 81 446 50 57
supryn@elmat.lublin.pl

Robert
Tel. Kom. 507 197 677
Tel. 81 446 50 57
kapica@elmat.lublin.pl

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin