tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**



OBRABIARKA WIELOCZYNNOŚCIOWA ZMM STOMANA NIKMANN K5-320

SKU: N/A

OPIS PRODUKTU

Obrabiarka wieloczynnościowa ZMM STOMANA NIKMANN K5-320

Żeliwny suport ze stalowymi prowadnicami. Teleskopowa listwa wiodąca z dwoma obrotowymi suportami. Elektroniczny hamulec silnika. Pochylenie tarczy do 45° z odczytem na skali. Średnica otworu w stole roboczym Ø190mm. Osłona wrzeciona o średnicy Ø180mm i precyzyjna regulacja prowadnic. Obrót narzędzia w lewą stronę.

Producent: Stomana Nikmann

Dane techniczne

Strugarka:

Wymiary stołu roboczego, mm 1400 x 320
Maks. głębokość obróbki, mm 5
Średnica wału nożowego, mm Ø 80
Liczba noży 3

Grubościówka:

Wymiary stołu roboczego, mm 600 x 316
Maks. głębokość obróbki, mm 3
Prędkość skrawania (m/min) 6
Wymiary materiału, min/max, mm. 3 - 230
Moc silnika, kW (HP) 2.2 (3.0)

Pilarka tarczowa:

Wymiary stołu roboczego, mm 1400 x 550
Wymiary stołu przesuwnego, mm 760 x 500
Średnica tarczy – maks./min. Ø 315 / Ø 250
Średnica wrzeciona, mm Ø 30

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

Maksymalna wysokość cięcia 90°, mm Maksymalna wysokość cięcia 45°, mm
- Z tarczą Ø 315 mm - 90 mm - Z tarczą Ø 315 mm – 65 mm
- Z tarczą Ø 250 mm - 63 mm - Z tarczą Ø 250 mm - 43 mm
Maksymalna szerokość cięcia, mm 500
Moc silnika, kW (HP) 3.0 (4.0)
Prędkość wrzeciona, min-1 4260

Frezarka dolnowrzecionowa:

Średnica wrzeciona, mm Ø 30
Przesuw pionowy wrzeciona, mm 175
Wysokość robocza wrzeciona, mm 125
Maks. średnica narzędzia, mm:
- dla obróbki kształtowej Ø 180
- dla obróbki czopów Ø 250
Prędkość wrzeciona, min-1 3500 / 7000
Moc silnika, kW – 2 prędkości 2.2 / 3.0

Wiertarko-czopiarka:

Maks. wymiar uchwytu, mm 16
Wymiary stołu roboczego, mm 250 x 370
Skok wzdłużny, mm 160
Skok poprzeczny, mm 160
Skok pionowy, mm 120

Wymiary ogólne maszyny:

Ogólne wymiary, Dł. x Szer. x Wys., mm 2310x2760x850
Waga maszyny, kg 950

Opcje:

Podcinacz Ø 150 x Ø 20, Prędkość wrzeciona, min-1 8000, Moc silnika, kW (HP) 0.55 (0.75)
Moc silnika piły tarczowej, kW (HP) 4.0 (5.5)
Moc silnika wrzeciona frezującego, kW 3.2/ 4.0
Średnica wrzeciona, mm Ø1 ¼”, Ø32, Ø35, Ø40, Ø50 = Ø1 ¼”, Ø32, Ø35, Ø40, Ø50
Zintegrowane prowadnice zabezpieczające, mm 350, 500
Stół i wyciąg do obróbki czopów, mm Ø 320

Interesuje Cię ten produkt?
Skontaktuj się z naszym konsultantem

Łukasz
Tel. Kom. 503 196 829
Tel. 81 446 50 57
supryn@elmat.lublin.pl

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

Robert
Tel. Kom. 507 197 677
Tel. 81 446 50 57
kapica@elmat.lublin.pl

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin