



ODCIĄG DO TROCIN ODPYLACZ FT401 DLA OKLEINIAREK

6,990.00 zł (5,682.93 zł bez VAT)

SKU: N/A

OPIS PRODUKTU



ODCIĄG TROCIN/PYŁU DLA PRZEMYSŁU STOLARSKIEGO ACWORD FT 401

FT 401 - Kompaktowy odciąg trocin do okleiniarek z funkcją zdalnego uruchamiania

FT 401 to mobilny i wytrzymały **odciąg trocin**, zaprojektowany specjalnie do współpracy z **okleiniarkami oraz innymi maszynami generującymi drobne odpady**. Dzięki **wzmocnionej konstrukcji wykonanej w całości z metalu** oraz **spawanemu wirnikowi**, urządzenie zapewnia długą i bezawaryjną pracę – nawet przy zasysaniu małych kawałków drewna czy sęków.

W zestawie znajduje się **worek tekstylny o wydłużonej żywotności**, który pozwala na dłuższą eksploatację i lepszą filtrację powietrza. **Kompaktowa konstrukcja** umożliwia wygodne ustawienie nawet w ciasnych pomieszczeniach warsztatowych.

Dużym atutem modelu FT 401 jest możliwość **zdalnego uruchamiania odpylacza za pomocą sygnału z maszyny**, co znacząco podnosi komfort i automatyzację pracy. Dodatkowo, **włot ssący można ustawić od góry lub dołu**, co daje elastyczność w dopasowaniu do instalacji odciągowej.

ZASTOSOWANIE:

- Odpylanie okleiniarek
- Małe i średnie maszyny stolarskie
- Warsztaty z ograniczoną przestrzenią
- Praca z drobnymi trocinami i sękami
- Automatyczne odpylanie dzięki zdalnemu sygnałowi

ZALETY ACWORD FT 401:

- Trwała, metalowa konstrukcja
- Spawany wirnik – odporność na większe odpady
- Worek tekstylny – dłuższa żywotność i lepsza filtracja
- Kompaktowa forma – idealna do ciasnych warsztatów
 - Możliwość ustawienia wlotu od góry lub dołu
- Zdalne włączanie – wygodna automatyzacja odpylania

DANE TECHNICZNE:

- Max. Wydajność **4490** m³/h
- Max. podciśnienie na wejściu **1630** Pa
 - Max. prędkość ssania **46** m/s
 - Powierzchnia filtracyjna **6** m²
- Pojemność worków na odpady **0,33** m³
 - Króciec ssący **250** mm
 - Napięcie **400** V
 - Frekwencja **50** Hz
 - Moc silnika **2,2** kW
 - Ilość faz **3**
 - Głośność **84** dB
 - Masa **72** kg
 - Wysokość **2700** mm
 - Szerokość **750** mm
 - Długość **1400** mm

