tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**



ODCIĄG POCHŁANIACZ WIÓRÓW TROCIN HOLZMANN 3880 M3/H + WĄŻ 5MB

SKU: N/A

OPIS PRODUKTU



Odciąg trocin, wiórów Holzmann ABS 3880

CECHY ODCIĄGU

- **Podciśnieniowy ciąg powietrza doskonale zasysa wytwarzany w czasie pracy maszyny nadmiar trocin powstały przy obróbce mechanicznej drewna.**

- **Masywna konstrukcja odciągu została wzbogacona dodatkowymi wspornikami w podstawie**

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

gwarantującymi stabilną i bezwibracyjną pracę urządzenia.

CHARAKTERYSTYKA ODCIĄGU

- **Trwała konstrukcja z blachy i doskonała wydajność przepływu**
- **Urządzenie ruchome zapewnia łatwe przemieszczanie po całym warsztacie**
- **Wytrzymały metalowy wentylator**
- **Duża pojemność worka na wióry**
- **Niezmienne osiągi ssania**
- **Doskonały stosunek kosztów do osiągów**
- **Wysokie osiągi ssania spowodowane dużą powierzchnią filtra**

Odciąg współpracuje z każdą maszyną np.

- **Heblarki**
- **Wyrówniarki**
- **Grubościówki**
- **Frezarki**
- **Okleiniarki**

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

Piły formatowe

Zakres dostawy

- **podstawa jezdna**
- **reduktor 3 x 100 mm**
- **zestaw worków na pył i wióry**
- **Wąż antystatyczny ssący 100 mm 6MB**

SPECYFIKACJA ODCIĄGU

Dane silnika

- **Moc silnika S6:** 3,3 kW
- **Moc silnika S1:** 2,2 kW
- **Prędkość obrotowa:** 2950 obr/min
- **Napięcie zasilania:** 230V

Wymiary

- **Średnica króćców ssących:** 3 x 100 mm
- **Wysokość:** 2200 mm

Odpylacze

- **Wydajność odsysania:** 3880 m3/h
- **Pojemność worka:** 2 x 200 l
- **Średnica worka na wióry:** 500 mm
- **Długość worka na wióry:** 1480 mm
- **Średnica wentylatora:** 300 mm
- **Ilość króćców ssących:** 3 szt.
- **Podciśnienie:** 1750 Pa

Poziom głośności i wibracje

-
- **Poziom mocy akustycznej:** 102,1 dB (A)
- **Poziom ciśnienia akustycznego:** 89,4 dB (A)

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

Waga

- **Waga netto/brutto:** 52/54 kg
- **Wymiar paczki dł/szer/wys:** 1.170/560/570 mm



Nasze węże poliuretanowe PUR cechuje znakomita odporność na ścieranie, dużo wyższa niż w przypadku zwykłych węży PCV.

Są bardzo elastyczne, dzięki czemu idealnie sprawdzają się w maszynach CNC. Wąż po uziemieniu końcówek jest antystatyczny, dzięki czemu nie powstają ładunki elektryczne, mogące spowodować zapłon pyłu stolarskiego.

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin



SPECYFIKACJA ODCIĄGU

- **Średnica wewnętrzna: 100 mm**
- **Długość odcinka: 5 MB**
- **Materiał: wysokiej jakości poliuretan antystatyczny**
- **Zastosowanie: odciągi trocin, pyłów, powietrza**
- **Wzmocniona spirala z drutu stalowego, pokrytego miedzią**
- **Wysoka odporność na ścieranie**

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

- **Odporność na zmiany temperatur - wąż nie pęka!**

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin