tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**



# ODCIĄG TROCIN ACWORD FT-200

**SKU:** N/A

## OPIS PRODUKTU




### FT 200 – WYTRZYMAŁY ODCIĄG TROCIN Z METALOWĄ OBUDOWĄ I ALUMINIOWYM WIRNIKIEM

**FT 200** to solidny i niezawodny **odciąg trocin**, zaprojektowany do pracy z małymi maszynami stolarskimi – takimi jak **piły tarczowe i formatowe, wyrówniarki czy grubościówki**. Dzięki metalowej konstrukcji oraz wysokiej klasy wirnikowi ze stopu glinu zapewnia doskonałą wydajność i **wysoką prędkość ssania**, nawet przy intensywnym użytkowaniu.

Wyposażony w **mocny silnik**, model FT 200 gwarantuje stabilną pracę i skuteczne odpylanie w codziennym użytkowaniu. To doskonały wybór do warsztatów, gdzie liczy się trwałość, mobilność i niezawodność urządzenia.



**Elmat Sp. z o.o.**
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

Na życzenie dostępna jest także wersja z **trwałym workiem tekstylnym**, który zwiększa żywotność systemu filtracji i zmniejsza koszty eksploatacji.

## ZASTOSOWANIE:

- Piły tarczowe i formatowe
- Wyrówniarki
- Grubościówki
- Małe maszyny stolarskie

## ZALETY FT 200:

- Całkowicie metalowa konstrukcja – trwałość i odporność
- Aluminiowy wirnik – wysoka wydajność i stabilność
- Mocny silnik – skuteczne odpylanie nawet przy intensywnej pracy
- Opcjonalny tekstylny worek – dłuższa żywotność i lepsza filtracja
- Kompaktowa forma – idealna do małych i średnich warsztatów

## DANE TECHNICZNE:

- Max. wydajność: 1560 $m^3$/h
- Max. podciśnienie na wejściu: 1570 Pa
- Max. prędkość ssania: 35,3 m/s
- Powierzchnia filtracyjna: 1,4 $m^2$
- Pojemność worków na odpady: 0,14 $m^3$/h
- Króciec ssący: 125mm
- Napięcie: 230, 400 V
- Frekwencja: 50Hz
- Moc silnika: 1,1 kW
- Ilość faz: 1,3
- Głośność: 79dB
- Masa: 40 kg
- Wysokość: 2200 mm
- Szerokość: 540mm
- Długość: 850 mm



**Elmat Sp. z o.o.**
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**



**Elmat Sp. z o.o.**
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin