tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**



ODCIĄG TROCIN ACWORD FT-202

SKU: FT202

OPIS PRODUKTU



ODCIĄG TROCIN/PYŁU DLA PRZEMYSŁU STOLARSKIEGO ACWORD FT 202

FT 202 – Wszechstronny i wydajny odciąg trocin do większych maszyn stolarskich

FT 202 to profesjonalny **odciąg trocin** o wysokiej wydajności, przeznaczony do współpracy z większymi maszynami stolarskimi – takimi jak **pilarki tarczowe i formatowe, wyrówniarki, grubościówki** i inne urządzenia generujące większe ilości odpadów.

Cała konstrukcja została wykonana z trwałego metalu, a zastosowany **wirnik ze stopu glinu** oraz **nowoczesna podstawa** zapewniają długą żywotność i bezawaryjną pracę nawet przy intensywnym użytkowaniu.

Duża **powierzchnia filtracyjna** oraz **zwiększona pojemność worków na odpady** znacząco

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

wydłużają czas pracy urządzenia bez konieczności przerw na opróżnianie. Dodatkowo, istnieje możliwość zamówienia modelu z **wytrzymałym workiem tekstylnym**, co obniża koszty eksploatacji i zwiększa trwałość układu filtracyjnego.

Dzięki swojej mocy i wszechstronności, **FT 202** jest jedną z najczęściej wybieranych wersji odciągów w zakładach stolarskich.

ZASTOSOWANIE:

- Pilarki tarczowe i formatowe
- Wyrówniarki i grubościówki
- Inne maszyny stolarskie o dużej wydajności
- Zakłady stolarskie, warsztaty, produkcja

ZALETY ACWORD FT 202:

- W całości metalowa trwała konstrukcja
- Aluminiowy wirnik – mocna i niezawodna praca
- Duże worki i powierzchnia filtracyjna – rzadsze opróżnianie
- Możliwość zastosowania tekstylnego worka o dłuższej żywotności
- Uniwersalne zastosowanie do wielu typów maszyn stolarskich
- Ulubiony model profesjonalistów

Dane techniczne:

- Max. wydajność: **1760** m3/h
- Max. podciśnienie na wejściu: **1470** Pa
- Max. prędkość ssania: **28** m/s
- Powierzchnia filtracyjna: **2,4** m2
- Pojemność worków na odpady: **0,28** m3
- Króciec ssący: **150** mm
- Napięcie: **230,400 V**
- Frekwencja: **50** Hz
- Moc silnika: **1,1** kW
- Ilość faz: **1, 3**
- Głośność: **79** dB
- Masa: **40** kg
- Wysokość: **2200** mm
- Szerokość: **540** mm
- Długość: **1350** mm

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin