



ODCIĄG TROCIN ACWORD FT-202P

SKU: N/A

OPIS PRODUKTU

Odciąg trocin AcWord FT-202P

Zwiększona powierzchnia filtrów zapewnia większą stałą wydajność, a filtr papierowy wychwytuje nawet najdrobniejsze fragmenty odpadów. Wykonanie w całości z metalu i nowa konstrukcja podstawy wraz z wysokiej jakości wirnikiem zapewniają długą żywotność i wysoką wydajność.

Zastosowany filtr V15 jest przeznaczony do wykorzystania przy urządzeniach śrutujących, piaskujących itp., podczas czyszczenia podłóg, likwidacji pyłów lotnych w cementowniach i hutniczych działach fabrycznych. Filtr V15-1 jest przeznaczony do odpylania pyłu powstającego podczas szlifowania drewna i cięcia materiałów aglomerowanych.

Producent: AcWord

Dane techniczne

Max. wydajność 1760 m³/h

Max. podciśnienie na wejściu 1470 Pa

Max. prędkość ssania 28 m/s

Powierzchnia filtracyjna 18 m²

Pojemność worków na odpady 0,28 m³

Króciec ssący 150 mm

Napięcie 230,400 V

Frekwencja 50 Hz

Moc silnika 1,1 kW

Ilość faz 1, 3

Głośność 79 dB

Masa 45 kg

Wysokość 2200 mm

Szerokość 540 mm
Długość 1350 mm

**Interesuje Cię ten produkt?
Skontaktuj się z naszym konsultantem**

Łukasz

Tel. Kom. 503 196 829

Tel. 81 446 50 57

supryn@elmat.lublin.pl

Robert

Tel. Kom. 507 197 677

Tel. 81 446 50 57

kapica@elmat.lublin.pl

