tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**



ODCIĄG TROCIN ACWORD FT-302

SKU: FT 302

OPIS PRODUKTU



ODCIĄG TROCIN/PYŁU DLA PRZEMYSŁU STOLARSKIEGO ACWORD FT 302

FT 302 – Odciąg trocin z regulowaną kryzą i trwałą metalową konstrukcją

FT 302 to niezawodny **odciąg trocin i pyłów**, przeznaczony do pracy w małych i średnich warsztatach stolarskich. Dzięki wzmocnionej konstrukcji i **spawanemu silnikowi**, urządzenie zostało stworzone z myślą o długotrwałej eksploatacji – nawet przy odciąganiu cięższych frakcji, jak np. **sęki czy większe kawałki drewna**.

Cała obudowa została wykonana **w całości z metalu**, co gwarantuje trwałość, stabilność i odporność na uszkodzenia. Przemyślana konstrukcja wentylatora z możliwością ustawienia **kryzy wlotowej w górę lub w dół** pozwala dopasować odciąg do układu przewodów (na podłodze lub pod sufitem), co znacznie ułatwia montaż w różnych warunkach warsztatowych.

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

Wysokość całkowita wynosząca tylko 2,5 m umożliwia instalację nawet w pomieszczeniach z ograniczoną przestrzenią – idealnie sprawdzi się w klasycznym warsztacie stolarskim.

ZASTOSOWANIE:

- Małe i średnie maszyny stolarskie
- Całościowe odpylanie mniejszych warsztatów
- Warsztaty z ograniczoną wysokością pomieszczenia
- Praca z odpadami o większej masie (sęki, kawałki drewna)

ZALETY ACWORD FT 302:

- Trwała, całkowicie metalowa konstrukcja
- Spawany silnik – długa żywotność
- Możliwość ustawienia kryzy wentylatora (góra/dół)
- Kompaktowa wysokość – tylko 2,5 m
- Idealny do średnich obrabiarek i całkowitego odpylania warsztatu
- Solidność i bezawaryjność w codziennej eksploatacji

Dane techniczne:

- Max. wydajność 3600 m3/h
- Max. podciśnienie na wejściu 1740 Pa
- Max. prędkość ssania 41,5 m/s
- Powierzchnia filtracyjna 4,9 m2
- Pojemność worków na odpady 0,42 m3
- Króciec ssący 180 mm
- Napięcie 400 V
- Frekwencja 50 Hz
- Moc silnika 1,1 kW
- Ilość faz 3
- Głośność 80 dB
- Masa 68 kg
- Wysokość 2600 mm
- Szerokość 740 mm
- Długość 1700 mm

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin