tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**



ODCIĄG TROCIN ACWORD FT-302H

SKU: FT-302H

OPIS PRODUKTU



ODCIĄG TROCIN/PYŁU DLA PRZEMYSŁU STOLARSKIEGO ACWORD FT 302H

FT 302 H – Odciąg trocin z filtrem rękawowym do intensywnego odpylania

FT 302 H to profesjonalny **odciąg trocin** z filtrem rękawowym, zaprojektowany do pracy w warunkach dużego zapylenia. Sprawdza się idealnie przy **szlifowaniu**, pracy z pylistym drewnem oraz wszędzie tam, gdzie **tradycyjna filtracja może ulec zapchaniu**.

Dzięki **specjalnemu filtrowi rękawowemu**, urządzenie posiada **znacznie większą powierzchnię filtracyjną**, co przekłada się na stabilną, nieprzerwaną pracę bez konieczności częstego czyszczenia. To doskonałe rozwiązanie dla warsztatów, które wymagają wydajnego i ciągłego odpylania.

Cała konstrukcja wykonana jest **z metalu**, a **wirnik został precyzyjnie zespawany**, aby

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

wytrzymać intensywną eksploatację, także przy zasysaniu większych kawałków drewna i sęków.

Wysokość całkowita 2,5 m umożliwia bezproblemową instalację nawet w niewysokich pomieszczeniach.

ZASTOSOWANIE:

- Szlifierki i inne maszyny generujące dużą ilość pyłu
- Odpylanie podczas cięcia i obrabiania pylistych materiałów
- Małe i średnie warsztaty stolarskie
- Praca z większymi odpadami: wióry, trociny, sęki

ZALETY ACWORD FT 302H:

- Filtr rękawowy – większa powierzchnia filtracyjna, mniej przerw
- Całkowicie metalowa, solidna konstrukcjaSpawany wirnik – wysoka trwałość
- Odporność na zapychanie nawet przy intensywnym szlifowaniu
- Kompaktowa wysokość – tylko 2,5 m
- Wydłużony czas pracy bez czyszczenia

DANE TECHNICZNE:

- Max. wydajność 3600 m3/h
- Max. podciśnienie na wejściu 1740 Pa
- Max. prędkość ssania 41,5 m/s
- Powierzchnia filtracyjna 9,6 m2
- Pojemność worków na odpady 0,42 m3
- Króciec ssący 180 mm
- Napięcie 400 V
- Frekwencja 50 Hz
- Moc silnika 1,1 kW
- Ilość faz 3
- Głośność 80 dB
- Masa 68 kg
- Wysokość 2500 mm
- Szerokość 740 mm
- Długość 1700 mm

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin