tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**



ODCIĄG TROCIN ACWORD FT-400

SKU: N/A

OPIS PRODUKTU



ODCIĄG TROCIN/PYŁU DLA PRZEMYSŁU STOLARSKIEGO ACWORD FT 400

FT 400 – Wysokowydajny odciąg trocin do intensywnego odpylania wielu maszyn

FT 400 to profesjonalny **odciąg trocin i pyłu**, przeznaczony do intensywnej pracy w zakładach stolarskich i produkcyjnych. Dzięki solidnej konstrukcji i dużej mocy, umożliwia jednoczesne podłączenie nawet **kilku maszyn**, takich jak: **wyrówniarki, grubościówki, strugarki czterostronne, piły tarczowe oraz szlifierki**.

Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o wieloletniej, bezawaryjnej eksploatacji. **W całości metalowa konstrukcja** i **spawany silnik** są odporne na intensywne użytkowanie, również przy zasysaniu większych fragmentów drewna, sęków czy materiałów wilgotnych.

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

Kompaktowa i funkcjonalna forma odciągu FT 400 pozwala na łatwe ustawienie w różnych konfiguracjach warsztatowych. Na życzenie możliwe jest także zastosowanie **otwartego wirnika**, który sprawdzi się przy odpylaniu **wilgotnych trocin** lub specyficznych materiałów o większej masie.

ZASTOSOWANIE:

- Jednoczesne odpylanie kilku maszyn
- Wyrówniarki, grubościówki, strugarki czterostronne
- Piły tarczowe, szlifierki
- Odpylanie wilgotnych trocin (opcja z otwartym wirnikiem)
- Średnie i duże zakłady stolarskie

ZALETY ACWORD FT 400:

- Niezawodna, wzmocniona konstrukcja metalowa
- Spawany silnik – wysoka trwałość i stabilna praca
- Odpylanie wielu maszyn jednocześnie
- Możliwość odpylania wilgotnych trocin
- Opcja otwartego wirnika (po uzgodnieniu z producentem)
- Przemyślany kształt – łatwa instalacja w warsztacie

DANE TECHNICZNE:

- Max. Wydajność 4600 m3/h
- Max. podciśnienie na wejściu 2400 Pa
- Max. prędkość ssania 26 m/s
- Powierzchnia filtracyjna 6 m2
- Pojemność worków na odpady 0,66 m3
- Króciec ssący 250 mm
- Napięcie 400 V
- Frekwencja 50 Hz
- Moc silnika 2,2 kW
- Ilość faz 3
- Głośność 84 dB
- Masa 78 kg
- Wysokość 2700 mm
- Szerokość 1220 mm
- Długość 1320 mm

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin