tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**



ODCIĄG TROCIN/ PYŁU ACWORD FT 431

SKU: FT431

OPIS PRODUKTU



ODCIĄG TROCIN/PYŁU DLA PRZEMYSŁU STOLARSKIEGO ACWORD FT 431

Odciąg trocin i pyłu ACWORD FT 431 – kompaktowy, wydajny i uniwersalny

ACWORD FT 431 to wydajny i nowoczesny **odciąg trocin i pyłów**, stworzony z myślą o efektywnym odpylaniu maszyn stolarskich o niewielkiej ilości odpadów – takich jak **okleiniarki, małe frezarki czy pilarki**. Urządzenie doskonale sprawdza się w warsztatach i zakładach stolarskich, gdzie liczy się **kompaktowa forma i mocna konstrukcja**.

Model FT 431 został wyposażony w:

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

• **wirnik z powiększoną liczbą łopatek** – co zapewnia wyższe maksymalne podciśnienie i wydajniejsze odciąganie,

• **silnik o zwiększonej mocy**,

• **możliwość montażu wlotu od góry lub dołu** – elastyczne dopasowanie do układu instalacji w warsztacie.

Kompaktowa konstrukcja pozwala zaoszczędzić przestrzeń roboczą, a możliwość **opcjonalnego zdalnego sterowania** (np. poprzez sygnał z maszyny odpylanej) zwiększa automatyzację pracy.

Dodatkowo odciąg można wyposażyć w **tekstylne worki o wydłużonej żywotności**, które zapewniają lepszą filtrację i niższe koszty eksploatacji.

ZASTOSOWANIE:

• Okleiniarki
• Maszyny stolarskie o niewielkiej ilości odpadów
• Małe i średnie warsztaty

ZALETY ACWORD FT 431:

• Mocny silnik i wirnik o zwiększonej liczbie łopatek
• Kompaktowa, oszczędzająca miejsce konstrukcja
• Wlot od góry lub od dołu – elastyczne ustawienie
• Możliwość zdalnego sterowania odpylaczem
• Opcjonalny tekstylny worek – dłuższa żywotność, lepsza filtracja

Dane techniczne:

• Max. Wydajność: 4900 m^3/h
• Max. Podciśnienie na wejściu: 3020 Pa
• Max. Prędkość ssania: 34 m/s
• Powierzchnia filtracyjna: 6 m^2
• Pojemność worków na odpady: 0,33 m^3
• Króciec ssący: 250mm
• Napięcie: 400 V
• Frekwencja: 50Hz
• Moc silnika: 3 kW
• Ilość faz: 3
• Głośność: 84dB
• Masa: 92 kg
• Wysokość: 2790 mm

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

- Szerokość: 700mm
- Długość: 1350 mm

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin