



ODCIĄG TROCIN/ PYŁU ACWORD FT 432

SKU: FT432

OPIS PRODUKTU



ODCIĄG TROCIN/PYŁU DLA PRZEMYSŁU STOLARSKIEGO ACWORD FT 432

Odciąg trocin ACWORD FT 432 - moc, wydajność i kompaktowa forma

ACWORD FT 432 to kompaktowy, a zarazem wydajny **odciąg trocin i pyłu**, zaprojektowany specjalnie do pracy z maszynami stolarskimi o niewielkiej objętości odpadów – takimi jak **okleiniarki, frezarki, pilarki** czy mniejsze maszyny warsztatowe.

Wyposażony w:

- **wirnik z większą liczbą łopatek** – dla uzyskania wyższego maksymalnego podciśnienia,

- **silnik o zwiększonej mocy** – zapewniający efektywne odpylanie,
- **dwa worki na trociny** – większa pojemność, rzadsze opróżnianie,
- **kompaktową i solidną konstrukcję**, która nie wymaga dużej przestrzeni roboczej.

Dzięki możliwości **podłączenia zdalnego sterowania** (np. sygnałem z maszyny odpylanej), model FT 432 świetnie sprawdzi się w zautomatyzowanych stanowiskach pracy. Dodatkowo można zastosować **tekstylne worki o wydłużonej żywotności**, co przekłada się na lepszą filtrację i niższe koszty eksploatacji.

ZASTOSOWANIE:

- Odpylanie okleiniarek
- Maszyny stolarskie o mniejszej objętości odpadów
 - Kompaktowe zakłady i warsztaty stolarskie

ZALETY ACWORD FT 432:

- Dwa worki – większa pojemność na trociny
 - Wydajny wirnik z większą liczbą łopatek
 - Wysoka moc silnika – skuteczne odpylanie
- Kompaktowa budowa – oszczędność miejsca
 - Możliwość zdalnego uruchamiania
- Opcjonalne worki tekstylne – dłuższa żywotność

Dane techniczne:

- Max. Wydajność: 4900 m³/h
- Max. Podciśnienie na wejściu: 3020 Pa
 - Max. Prędkość ssania: 34 m/s
- Powierzchnia filtracyjna: 12 m²
- Pojemność worków na odpady: 0,66 m³
 - Króciec ssący: 250mm
 - Napięcie: 400 V
 - Frekwencja: 50Hz
 - Moc silnika: 3 kW
 - Ilość faz: 3
 - Głośność: 84dB
 - Masa: 109 kg
 - Wysokość: 2790 mm
 - Szerokość: 770mm
 - Długość: 1970 mm

