



## ODCIĄG TROCIN RLA S 200 6500M3H HOLZING

~~13,222.00 zł~~ **13,170.00 zł** (10,707.32 zł bez  
VAT)

---

**SKU:** N/A

### OPIS PRODUKTU

#### HOLZING RLA S 200 6500 m3h

**Odciąg do trocin HOLZING RLA S 200 6500 m3h to** masywna, niewpadająca w wibracje hartowana konstrukcja malowana proszkowo, pozwalająca na bezobsługową pracę maszyny. Bezawaryjność potwierdzona przez zakłady produkcyjne codziennie zmagającymi się z dużymi zleceniami. Producent gwarantuje jakość oczyszczania.

- Filtr zastosowany w naszych odciągach, zbudowany został z elementów filtracyjnych z elementem rozprężnym, do którego należy wprowadzić rurę. Ma za zadanie wytworzenie dużego rozprężenia powietrza, a w konsekwencji spowoduje swobodne opadanie wszystkich trocin i innych odpadów do pojemników/worków.
- Wentylatory ssące są umieszczone w kabinie podciśnieniowej po czystej stronie powietrza w specjalnych kabinach dźwiękochłonnych. Posiadają specjalną konstrukcję łopat, dzięki czemu są bardziej wydajne i sprawne, a także przyczyniają się do oszczędności energii elektrycznej.
- Odciągi RLA S posiadają w standardzie worki na trociny, które są wyposażone w system dociskowy, pozwalający szczelnie połączyć worek z konstrukcją maszyny, dzięki czemu możliwe jest osiągnięcie dużych podciśnień.
- Zanieczyszczenia z filtra opadają bezpośrednio do hermetycznego worka z możliwością szybkiego rozładunku.
- Zastosowane filtry zakwalifikowano do kategorii filtracyjnej „G” - dzięki czemu możliwe jest

oczyszczanie powietrza do 0,2 mg/m<sup>3</sup>/h.

- Wentylator podciśnieniowy 5,5 kW / 6500 m<sup>3</sup>/h, przy 2 800 Pa, działa na zasadzie turbiny, a wygłuszona konstrukcja wentylatora umożliwia znacznie zmniejszenie emitowanego hałasu podczas pracy.
- Zintegrowane kółka pozwalają na łatwe przemieszczanie odciągu w dowolne miejsce w zakładzie.

### **Dane techniczne**

Wydajność odciągu:

Moc silnika:

Prędkość obrotowa:

Napięcie znamionowe:

Króciec odciągowy:

Prędkość odciągowa

Liczba filtrów:

Wymiary (dł. x szer. x wys.):

Waga:

Podciśnienie:

Kategoria filtra:

Materiał filtra:

Poziom głośności:

Powierzchnia filtracyjna:

6500 m<sup>3</sup>/h

5,5 kW

3000 obr/m

400 V, 50 Hz

280/200 mm

28 m/sec.

37

2080 x 920 x 2100 mm

248 kg

2800 Pa

G

poliester

80 dB bez podłączenia / 65 dB

17,1 m<sup>2</sup>

W dostawie

**> Filtr z poliestru, 5 mikronów**

**> 2 worki**

**> Układ jezdny**

