tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**



ODCIĄG TROCIN SF-VC500SC-C1 HOLZING

SKU: N/A

OPIS PRODUKTU

HOLZING SF-VC500SC-C1

SF-VC500SC-C1 to bezpieczny odciag odpowiadający normom ATEX. Dodatkowo wyposażony we spryskiwacz przeciwpożarowy i panele przeciwwybuchowe, zapewniające absolutne bezpieczeństwo. Posiada także przeciwwybuchową skrzynkę kontrolną.

- Odciąg mobilny na kółkach.
- System redukcji hałasu.
- Odciąg ze spryskiwaczem przeciwpożarowym i panelami przeciwwybuchowymi, zapewniającymi absolutne bezpieczeństwo. Posiada dodatkowo przeciwwybuchową skrzynkę kontrolną. Odciąg odpowiadający normom ATEX.
- Pneumatyczny system wkładów filtracyjnych ze zdolnością filtracyjną 1 mikrona, czyli ponad 6 razy większą niż tradycyjne worki filtracyjne.
- Odciąg posiada drzwiczki dostępu do każdego modułu filtra do przeprowadzenia ich konserwacji.
- Wbudowane nowo zaprojektowane kubły na wióry z systemem szynowym, służącym do prostego wysuwania w celu wygodnego opróżnienia.
- Urządzenie zasysające utrzymuje podciśnienie między kubłem, a workiem zbierającym, jednocześnie nie zasysając worka.

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

Dane techniczne

Moc:

5 HP

Prędkość powietrza:

30 m / sek.

Przepływ powietrza:

2074 m3 / h

Średnica króćca:

200 mm

Wkład filtracyjny:

1 x Ø 500 mm

Powierzchnia filtra:

10 m2

Max. wymiary odciągu:

1,51 m x 1,55 m x 2,25 m

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin