



**OKLEINIARKA OKLEJARKA  
KOMPAKTOWA Z WSTĘPNYM  
FREZOWANIEM CYKLINĄ PROFILOWĄ  
I PŁASKĄ - KLEJOWĄ POLERKĄ KZM  
6**

**110,700.00 zł (90,000.00 zł bez VAT)**

---

**SKU: N/A**

## **OPIS PRODUKTU**

### **WYPOSAŻENIE STANDARDOWE**

**Profesjonalna okleiniarka kompaktowa z wstępnym frezowaniem, cyklina i polerką KZM 6! (Frezy diamentowe)**

- **Frezowanie wstępne z frezami przeciwstawnymi umieszczonymi na głowicach zapewniających najwyższą jakość obróbki**
  - **Obcinanie przednie i tylne za pomocą podwójnej piłki**
  - **Frezowanie górne i dolne na osobnym frezie.**
  - **Cyklina promieniowa lub płaska (do wyboru)**
    - agregat polerki
  - **Wyposażona w komputer sterujący z wyświetlaczem LCD**
- **Bardzo prosta obsługa z włączeniem/ wyłączeniem poszczególnych agregatów za pomocą jednego przycisku**
- **Jednym słowem ergonomiczna i precyzyjna maszyna w bardzo korzystnej ofercie cenowej, nie mająca sobie równych na rynku globalnym**







## WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- frezy
- piłki
- odciąg trocin
- kompresor
  - klej
- orurowanie
- dodatkowy zbiornik kleju

- wysokość okleinowania do 60 mm
- komplet cyklów prostych (klejowych)

### **SPECYFIKACJA**

- Min. / max. grubość okleiny: 0,4 - 3 mm
- Min. / max. wysokość okleiny: 12 - 47 mm (opcjonalnie: okleinowanie do 60 mm)
  - Min. / max. wysokość materiału: 10 - 45 mm
    - Min. szerokość materiału: 60 mm
    - Min. długość materiału: 90 mm
- Frezowanie wstępne materiału 2 silniki o mocach (frez diamentowy): 0,75 kW
  - Moc silnika posuwu: 1,5 kW
- Elektroniczna regulacja temperatury, temperatura robocza: 180 - 200 °C
  - 2 silniki o mocach: 0,35 kW, 200 Hz, 12.000 obr./min.
  - 2 silniki o mocach: 0,18 kW, 50 Hz, 1400 obr./min.
    - Całkowity pobór mocy: 4,9 kW / 400 V
    - Króciec odciągowy: fi 120 mm
  - Podłączenie sprężonego powietrza: 6,5 bar
  - Wymiary: Dł.3600, Sz. 1200, W. 1260 mm
    - Waga: 710 kg
  - Prędkość okleinowania: 9,5 m / min





