tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**

OKLEINIARKA PROSTOLINIOWA SCM MINIMAX ME 35



SKU: N/A

OPIS PRODUKTU

Minimax ME 35

Okleiniarka prostoliniowa Minimax ME 35 z agregatem wstępnego frezowania. Dla obrzeży z tworzyw sztucznych i doklejek drewnianych.

Minimax Me 35 to kompletna okleiniarka dla małych i średnich firm. W korpusie o długości 2000 mm znajdują się: agregat wstępnego frezowania z 2 diamentowymi frezami, piłkowy agregat obcinający z funkcją promienia, agregat frezujący nadmiar obrzeża, agregat cykliny promieniowej, agregat cykliny klejowej oraz agregat polerek. Opcjonalnie maszynę można wyposażyć w agregat KOMBI zaokrąglająco-obcinający, który umożliwi wykonanie pełnego zaokrąglenia naroży.

- Komfortowa i prosta obsługa przez ergonomiczny pulpit sterowniczy na korupusie maszyny.
- Agregat frezowania wstępnego z dwoma głowicami z nożami diamentowymi.
- Wysoka jakość obrabianych krawędzi dzięki precyzyjnie działającym agregatom.

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

- Solidna i ciężka konstrukcja agregatów gwarantuje długotrwałe i niezawodne użytkowanie.
- Wyposażona w agregat cykliny promieniowej i klejowej.
- Elektroniczny układ regulacji temperatury utrzymuje stałą temperaturę 150°C w trybie „standby”. Umożliwia to szybkie rozgrzanie do temperatury roboczej i powrót do pracy oraz zapopiega przegrzaniu i przypalaniu się kleju w zbiorniku.
- Precyzyjna regulacja nanoszenia kleju.
- Docisk obrzeża realizowany za pomocą 2 aluminiowych rolek.
- Zbiornik klejowy z aluminium z powłoką zapobiegającą przywieraniu.

Dane techniczne

Wysokość stołu roboczego:

Grubość obrzeży:

Grubość doklejki drewnianej:

Grubość elementu:

Minimalna długość elementu:

Minimalna długość elementu (bez piłek):

Minimalna szerokość elementu:

Prędkość posuwu:

Moc silnika posuwu S1:

Ciśnienie robocze:

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

Temperatura robocza:

Wymiary (dł. x szer. x wys.):

Waga:

Zespół klejowy

Moc silnika S1:

Pojemnośc zbiornika:

Średnica króćca:

Agregat obcinający

Ø tarczy piłki / il.zębów:

Prędkość obrotowa:

Moc silnika S1:

Agregat frezujący

Moc silnika S1:

Ø frezu / ilość noży HM:

Prędkość obrotowa:

Agregat frezowania wstępnego

Moc silnika S1:

Ilość frezów diamentowych

Średnica frezu:

Wysokość frezu:

Zakres zbioru frezu:

Średnica króćców odciągowych:

Agregat cykliny promieniowej

Agregat cykliny klejowej

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

Moc silnika:

Prędkość obrotowa:

904 mm

0,4 – 3 mm

5 mm

8 – 50 mm

190 mm

120 mm

110 mm

7 m/min

0,55 kW

6,5 Bar

190°C

3314 x 1085 x 1300 mm

545 kg

0,18 kW

~ 0,8 kg

60 mm

Ø 125 mm / Z 12

12 000 obr/min

0,19 kW

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

0,19 kW

Ø 55,3 mm / Z 3

12000 obr/min

2,2 kW

2 szt.

80 mm

56 mm

0,5 / 1 / 1,5 / 2 mm

2 x 80 mm

R 2 mm

2 x 0,14 kW

2800 obr/min

Zobacz kartę katalogową i poznaj specyfikację techniczną oraz wyposażenie dodatkowe!

KATALOG

https://www.youtube.com/watch?v=tbl9fv_0Jkc

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin