

**OKLEJARKA OKLEINIARKA
PROSTOLINIOWA KZM 2****41,900.00 zł (34,065.04 zł bez VAT)**

SKU: N/A**OPIS PRODUKTU****ZALETY**

Grubość okleiny wynosić może od 0,4mm do 3mm. Automatyczne odcinanie nadatków okleiny po obu stronach panelu i usuwanie zbędnych części. Maszyna wyposażona jest we wskaźniki cyfrowe przy listwie wiodącej, zespole obróbkowym, podajniku (regulacja wysokości). Dodatkowo pozwala na regulację temperatury kleju z pomocą mikroprocesora oraz cyfrowego termometru, posiada rozszerzaną podstawę dla szerszych paneli i reduktor ciśnienia sprężonego powietrza.

DANE TECHNICZNE

- Wymiary stołu roboczego, mm- 1400 x 600
- Wydłużenie stołu z przodu/tyłu, mm- 400 x 380
 - Grubość panelu, mm- 10 - 45
- Wymiary panelu roboczego (min) - długość
 - Szerokość, mm- 300 x 90
- Prędkość automatycznego podawania, m/min- 5
Praca z rolką Ø600mm-
Tarcze tnące - 2 szt. , mm- Ø80xØ20x2.4/3, Z=16
 - Prędkość obrotowa tarcz, min-1- 9000
- Głowice frezujące - 2 szt. , mm- Ø75, Z=4, R3

- **Prędkość obrotowa głowicy frezującej, min-1- 9000**
 - **Średnica otworu odsysającego, mm- Ø 120**
 - **Całkowita moc grzałek kleju, kW- 1.260**
 - **Całkowita zainstalowana moc, kW- 2,400**
 - **Napięcie zasilania (trójfazowe), V- 380 - 440**
 - **Częstotliwość, Hz- 50**
 - **Ciśnienie powietrza, bar- 6.5**
 - **Waga, (kg)- 410**
 - **Wymagany obszar, m- 2x3.5**

OPCJE ROLKI

- Praca rolką okleiny Ø 800 mm
- Kółka do przesuwania maszyny





