tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**



OKLEJARKA OKLEINIARKA PROSTOLINIOWA KZM 2

SKU: N/A

OPIS PRODUKTU

ZALETY

Grubość okleiny wynosić może od 0,4mm do 3mm. Automatyczne odcinanie naddatków okleiny po obu stronach panelu i usuwanie zbędnych części. Maszyna wyposażona jest we wskaźniki cyfrowe przy listwie wiodącej, zespole obróbkowym, podajniku (regulacja wysokości). Dodatkowo pozwala na regulację temperatury kleju z pomocą mikroprocesora oraz cyfrowego termometru, posiada rozszerzaną podstawę dla szerszych paneli i reduktor ciśnienia sprężonego powietrza.

DANE TECHNICZNE

• Wymiary stołu roboczego, mm- 1400 x 600
• Wydłużenie stołu z przodu/tyłu, mm- 400 x 380
• Grubość panelu, mm- 10 - 45
• Wymiary panelu roboczego (min) – długość
• Szerokość, mm- 300 x 90
• Prędkość automatycznego podawania, m/min- 5
Praca z rolką Ø600mm-
Tarcze tnące – 2 szt. , mm- Ø80xØ20x2.4/3, Z=16
• Prędkość obrotowa tarcz, min-1- 9000
• Głowice frezujące – 2 szt. , mm- Ø75, Z=4, R3

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

• Prędkość obrotowa głowicy frezującej, min-1- 9000
• Średnica otworu odsysającego, mm- Ø 120
• Całkowita moc grzałek kleju, kW- 1.260
• Całkowita zainstalowana moc, kW- 2,400
• Napięcie zasilania (trójfazowe), V- 380 - 440
• Częstotliwość, Hz- 50
• Ciśnienie powietrza, bar- 6.5
• Waga, (kg)- 410
• Wymagany obszar, m- 2x3.5

OPCJE ROLKI

• Praca rolką okleiny ø 800 mm
• Kółka do przesuwania maszyny





Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin



Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin