tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**

PIŁA FORMATOWA HOLZING FX-MAX 400



SKU: N/A

OPIS PRODUKTU





Cechy

- **Odczyt kąta odchylenia - kąt odchylenia można łatwo odczytać za pomocą cyfrowego odczytu (opcjonalnie)**
- **Standardowy panel sterowania - łatwy dostęp do panelu sterowania sprawia, że praca jest o wiele szybsza i bardziej wydajna**
- **Docisk - szybkie i bezpieczne mocowanie elementów. Ogranicznik (opcjonalnie)-**

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

regulacja od 0° do 45 °

• Wózek - stół przesuwny wykonany jest z mocnego aluminium, który jest anodowany w celu uzyskania wysokiej odporności i twardości, co ma zapewnić długą żywotność powierzchni

• Ogranicznik o dużym obciążeniu może być ustawiony z przodu i z tyłu wysięgnika dla wygody operatora; ogranicznik jest niezawodny i dokładny

• Osłona tarczy piły w standardzie - do urządzenia można założyć tarczę o max. średnicy 400 mm; regulowany klin rozszczepiający do pił rozdzielczych do różnych ostrzy; Prędkości są łatwo przełączane między 3,4 and 5,000 obr./min. do różnych materiałów

• Agregat podcinaka - niezawodny i bardzo dokładny



Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin



Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin



Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin



SPECYFIKACJA

• Wymiary stołu przesuwnego: 3200 x 378 mm
• Stół żeliwny: 548 x 896 mm
• Przedłużenie stołu (tył): 952 x 896 mm
• Wymiary stołu (przód): 830 x 320 mm
• Wymiary stołu: 1500 x 1726 mm
• Prowadnica: ⌀ 50 mm
• Główne ostrze tnące (max.): 355 mm

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

• Średnica główna piły: ⌀ 30 mm
• Max. wysokość cięcia 90°: 105 mm
• Max. wysokość cięcia 45°: 70 mm
• Moc silnika głównego (3 fazy): 7,5 HP (5.6 kW)(fazy)
• Główna prędkość ostrza: 3000/ 4000/ 5000 obr./min
• Tarcza agregatu podcinacza: ⌀ 120 mm
• Średnica otworu tarczy agregatu podcinacza: ⌀ 20 mm
• Moc silnika agregatu podcinacza: 1 HP (0,75 kW)
• Prędkość agregatu podcinacza: 8,000 r.p.m.
• Szerokość cięcia: 1300 mm
• Regulacja szerokości cięcia: Manualna
• Regulacja pochylenia brzeszczotu: Manualna
• Regulacja wysokości podcinacza: Manualna
• System odciągu (do osłony piły): 120/64 mm (120/ 102 mm)
• Waga maszyny: 586 kg
• Wymiary maszyny: 2110 x 1150 x 1120 mm
• Waga stołu przesuwnego: 75,5 kg
• Wymiary stołu przesuwnego: 3480 x 490 x 370 mm
• Waga osłony brzeszczotu piły: 9,5 kg
• Wymiary osłony tarczy piły: 830 x 155 x 439 mm

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin