

**PIŁA FORMATOWA ROBLAND NZ
3200 / Z 400 EL****56,580.00 zł (46,000.00 zł bez VAT)**

SKU: N/A**OPIS PRODUKTU****Cechy/Wyposażenie standardowe**

- Elektromotoryczne wysunięcie i pochylenie piły głównej
- Elektromotoryczne wysunięcie i pochylenie agregatu podcinającego
- Stół poprzeczny z ramieniem teleskopowym i stabilnym zderzakiem wzdłużnym i uchylnym zderzakiem końcowym. Zderzak wzdłużny może być zamocowany z przodu lub z tyłu stołu poprzecznego. Uchylna podpora, którą po powrotnym przechylenie należy zablokować bez

regulacji.

- Ciężki liniał wzdłużny z ustawieniem ogólnym i precyzyjnym (mikrometr) wraz z blokadą mimośrodową.
 - Manualne ustawienie piły i podcinacza (awaryjnie)
- Wózek boczny o szerokości 420 mm wykonany z aluminium anodowego posiada prowadnicę z prętami ze stali hartowanej
 - Odczytywanie nastawy ze skali przy pomocy lupy
- Zderzak do cięcia ukośnego z obustronnym skosem 0-45 stopni - można szybko zdemontować
 - Dwa przyłącza odciągu wiórów o średnicach 80 i 120 mm
 - Dwie osłony górnej tarczy z poliwęglanu do cięcia prostego i ukośnego
 - Dwa kliny rozszczepiające o $d = 2,8$ mm i $d = 3,2$ mm
- Przykładnica poprzeczna 3000 mm na wysięgniku z 2 ogranicznikami poprzecznymi
 - Dwa przyłącza odciągu wiórów o średnicach 80 i 120 mm
 - Blokada wózka bocznego
 - Stolik poszerzający
 - Zabezpieczenie CE

SPECYFIKACJA

- **Moc silnika głównego z rozruchem Y/Δ manualnym: 7 kW, 3 x 400 V (S6)**
 - **Moc silnika podcinaka: 1,3 kW (S6)**
 - **Masa netto: 850 kg**
- **Maksymalna średnica piły tarczowej: 400 mm, max. 350 mm z podcinakiem**
 - **Minimalna średnica piły tarczowej: 300 x 30 mm**
- **Maksymalna wysokość piłowania przy 90 stopniach: 125 mm**
- **Maksymalna wysokość piłowania przy 45 stopniach: 90 mm**
 - **Przechył piły tarczowej: 90 - 45 stopni**
 - **Ilość obrotów na minutę: 3000/4000/5000**
- **Średnica wrzeciona podcinającego: 120 x 20 mm**
 - **Wysokość piłowania wrzeciona: 0-4,5 mm**
 - **Ilość obrotów na minutę wrzeciona: 8200**
 - **Wymiary stołu: 1420 x 650 mm**
 - **Wysokość stołu: 840 mm**
- **Wymiary stołu (wózka) jezdnego: 420 x 3200 mm**
 - **Długość cięcia: 3200 mm**
- **Przekładnia poprzeczna na wysięgniku: 2295 mm**
- **Szerokość piłowania z prawej strony: 1525 mm**

Wyposażenie opcjonalne

- Wyświetlacz cyfrowy
- Podwójny wyświetlacz cyfrowy
- Wyświetlacz cyfrowy

