tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**



PIŁA FORMATOWA ROBLAND NZ 3200 / Z 400 EL

SKU: N/A

OPIS PRODUKTU





Cechy/Wyposażenie standardowe

- Elektromotoryczne wysunięcie i pochylenie piły głównej
- Elektromotoryczne wysunięcie i pochylenie agregatu podcinającego
- Stół poprzeczny z ramieniem teleskopowym i stabilnym zderzakiem wzdłużnym i uchylnym zderzakiem końcowym. Zderzak wzdłużny może być zamocowany z przodu lub z tyłu stołu poprzecznego. Uchylna podpora, którą po powrotnym przechyle należy zablokować bez

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

regulacji.
• Ciężki liniał wzdłużny z ustawieniem ogólnym i precyzyjnym (mikrometr) wraz z blokadą mimośrodową.
• Manualne ustawienie piły i podcinacza (awaryjnie)
• Wózek boczny o szerokości 420 mm wykonany z aluminium anodowego posiada prowadnicę z prętami ze stali hartowanej
• Odczytywanie nastawy ze skali przy pomocy lupy
• Zderzak do cięcia ukośnego z obustronnym skosem 0-45 stopni - można szybko zdemontować
• Dwa przyłącza odciągu wiórów o średnicach 80 i 120 mm
• Dwie osłony górnej tarczy z poliwęglanu do cięcia prostego i ukośnego
• Dwa kliny rozszczepiające o d= 2,8 mm i d= 3,2mm
• Przykładnica poprzeczna 3000 mm na wysięgniku z 2 ogranicznikami poprzecznymi
• Dwa przyłącza odciągu wiórów o średnicach 80 i 120 mm
• Blokada wózka bocznego
• Stolik poszerzający
• Zabezpieczenie CE

SPECYFIKACJA

• Moc silnika głównego z rozruchem Y/Δ manualnym: 7 kW, 3 x 400 V (S6)
• Moc silnika podcinaka: 1,3 kW (S6)
• Masa netto: 850 kg
• Maksymalna średnica piły tarczowej: 400 mm, max. 350 mm z podcinakiem
• Minimalna średnica piły tarczowej: 300 x 30 mm
• Maksymalna wysokość piłowania przy 90 stopniach: 125 mm
• Maksymalna wysokość piłowania przy 45 stopniach: 90 mm
• Przechył piły tarczowej: 90 - 45 stopni
• Ilość obrotów na minutę: 3000/4000/5000
• Średnica wrzeciona podcinającego: 120 x 20 mm
• Wysokość piłowania wrzeciona: 0-4,5 mm
• Ilość obrotów na minutę wrzeciona: 8200
• Wymiary stołu: 1420 x 650 mm
• Wysokość stołu: 840 mm
• Wymiary stołu (wózka) jezdnego: 420 x 3200 mm
• Długość cięcia: 3200 mm
• Przekładnia poprzeczna na wysięgniku: 2295 mm
• Szerokość piłowania z prawej strony: 1525 mm

Wyposażenie opcjonalne

• Wyświetlacz cyfrowy
• Podwójny wyświetlacz cyfrowy
• Wyświetlacz cyfrowy

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin