

**PIŁA FORMATOWA ROBLAND Z 300  
M****41,451.00 zł (33,700.00 zł bez VAT)**

---

**SKU: N/A****OPIS PRODUKTU****PILARKA FORMATOWA  
Z 300M ROBLAND****OPIS****Wyposażenie opcjonalne**

- **Maszyna jednofazowa 2,2 kW (3 HP) (S6)**
  - **3 x 230 V**
- **Dodatkowy start / stop zintegrowany w uchwycie stołu przesuwnego**
  - **Szerokość cięcia 700 mm**
  - **Szerokość cięcia 700 mm z wyświetlaczem digit**
  - **Szerokość cięcia 1250 mm z wyświetlaczem digit**

- Ogranicznik równoległy Z400/Z500, 1000 mm
- Ogranicznik równoległy Z400/Z500, 1000 mm z wyświetlaczem digit
  - Ogranicznik równoległy Z400/Z500, 1350 mm
- Ogranicznik równoległy Z400/Z500, 1350 mm z wyświetlaczem digit
  - Wyświetlacz digit na ograniczniku poprzecznym Z300
  - Ogranicznik poprzeczny Z400 z wyświetlaczem digit
    - Podpora Z400
  - Duża podpora Z400 z miarą
  - Duża podpora Z400 z miarą i wyświetlaczem digit
- Anodowany stół przesuwny 2200 mm, długość cięcia 2500 mm
- Anodowany stół przesuwny 2800 mm, długość cięcia 3100 mm
  - Dodatkowy stół podporowy do stołu przesuwnego
    - Dodatkowy stół podporowy z prowadnicą
    - Osłona piły dostępna do Z 300 M / EL
- Rura odsysająca pył na osłonie tarczy zwiększająca średnicę wylotu do 100 mm, dostępne do NXZ, serii E i Z serii M / EL
  - Ogranicznik ukośny z zaciskiem do drewna do serii Z
    - Dwustronny ogranicznik ukośny (Z 400 / Z 500)
- Regulowana szerokość ostrza „LEADER”, dostępne dla serii E i Z
- Rolka podtrzymująca, dostępne dla Z 400 M i EL / Z 500 M i EL

## SPECYFIKACJA

- Waga: 780 - 980 kg
- Moc silnika: (3 fazy) 4,4 kW / 6,6 PS (S6), opcjonalnie 7 kW / 9,5 PS (S6)
  - Napięcie: 400 V, 3 fazy / 230 V, 3 fazy
- Prędkość tarczy: 4000 obr. / min. (opcjonalnie 3000 / 4000 / 5000 obr. / min.)
  - Średnica tarczy: 315 mm
  - Nachylenie tarczy: od 90 ° do 45 °
  - Głębokość cięcia przy 90 ° / 45 °: 82,5 mm / 60 mm
- Szerokość cięcia z ogranicznikiem równoległym: 1250 mm (opcjonalnie 700 / 1000 / 1350 mm)
  - Długość cięcia: 3500 mm (opcjonalnie 2500 mm / 3100 / 4100 mm)
    - Wymiary stołu żeliwnego: 985 mm x 710 mm
- Wymiary stołu przesuwnego: 355 mm x 3200 mm (opcjonalnie 2200 / 2800 mm)
  - Wymiary stołu poprzecznego: 1000 mm x 550 mm
- Długość obrotowego ogranicznika poprzecznego: 1565 mm + przedłużenie teleskopowe do 2550 mm
  - Średnica tarczy podcinaka i otwór: 120 mm, 20 mm
  - Głębokość cięcia tarczą podcinaka o średnicy 120 mm: 3,5 mm
  - Prędkość obrotowa tarczy podcinaka: 8200 obr. / min.
    - Moc silnika piły podcinaka: 0,75 kW / 1 PS (S6)

# Z300



[KATALOG](#)

