tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**



PIŁA FORMATOWA ROBLAND Z 300 M

SKU: N/A

OPIS PRODUKTU



OPIS

Wyposażenie opcjonalne

• Maszyna jednofazowa 2,2 kW (3 HP) (S6)
• 3 x 230 V
• Dodatkowy start / stop zintegrowany w uchwycie stołu przesuwnego
• Szerokość cięcia 700 mm
• Szerokość cięcia 700 mm z wyświetlaczem digit
• Szerokość cięcia 1250 mm z wyświetlaczem digit

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

• Ogranicznik równoległy Z400/Z500, 1000 mm
• Ogranicznik równoległy Z400/Z500, 1000 mm z wyświetlaczem digit
• Ogranicznik równoległy Z400/Z500, 1350 mm
• Ogranicznik równoległy Z400/Z500, 1350 mm z wyświetlaczem digit
• Wyświetlacz digit na ograniczniku poprzecznym Z300
• Ogranicznik poprzeczny Z400 z wyświetlaczem digit
• Podpora Z400

• Duża podpora Z400 z miarą
• Duża podpora Z400 z miarą i wyświetlaczem digit
• Anodowany stół przesuwny 2200 mm, długość cięcia 2500 mm
• Anodowany stół przesuwny 2800 mm, długość cięcia 3100 mm
• Dodatkowy stół podporowy do stołu przesuwnego
• Dodatkowy stół podporowy z prowadnicą
• Osłona piły dostępna do Z 300 M / EL
• Rura odsysająca pył na osłonie tarczy zwiększająca średnicę wylotu do 100 mm, dostępne do NXZ, serii E i Z serii M / EL
• Ogranicznik ukośny z zaciskiem do drewna do serii Z
• Dwustronny ogranicznik ukośny (Z 400 / Z 500)
• Regulowana szerokość ostrza „LEADER”, dostępne dla serii E i Z
• Rolka podtrzymująca, dostępne dla Z 400 M i EL / Z 500 M i EL

SPECYFIKACJA

• Waga: 780 - 980 kg
• Moc silnika: (3 fazy) 4,4 kW / 6,6 PS (S6), opcjonalnie 7 kW / 9,5 PS (S6)
• Napięcie: 400 V, 3 fazy / 230 V, 3 fazy
• Prędkość tarczy: 4000 obr. / min. (opcjonalnie 3000 / 4000 / 5000 obr. / min.)
• Średnica tarczy: 315 mm
• Nachylenie tarczy: od 90 ° do 45 °
• Głębokość cięcia przy 90 ° / 45 °: 82,5 mm / 60 mm
• Szerokość cięcia z ogranicznikiem równoległym: 1250 mm (opcjonalnie 700 / 1000 / 1350 mm)
• Długość cięcia: 3500 mm (opcjonalnie 2500 mm / 3100 / 4100 mm)
• Wymiary stołu żeliwnego: 985 mm x 710 mm
• Wymiary stołu przesuwnego: 355 mm x 3200 mm (opcjonalnie 2200 / 2800 mm)
• Wymiary stołu poprzecznego: 1000 mm x 550 mm
• Długość obrotowego ogranicznika poprzecznego: 1565 mm + przedłużenie teleskopowe do 2550 mm
• Średnica tarczy podcinaka i otwór: 120 mm, 20 mm
• Głębokość cięcia tarczą podcinaka o średnicy 120 mm: 3,5 mm
• Prędkość obrotowa tarczy podcinaka: 8200 obr. / min.
• Moc silnika piły podcinaka: 0,75 kW / 1 PS (S6)

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**



KATALOG

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin