



PIŁA TAŚMOWA CENTAURO SP 400

SKU: N/A

OPIS PRODUKTU



PIŁA TAŚMOWA CENTAURO SP 400

Cechy/wyposażenie standardowe

- Rama wykonana ze spawanej stali
- Koła tarczowe wykonane z żeliwa oraz odpowiednio wyważone
 - Żeliwny stół uchylny w górę do 45 ° (20 ° CE) w prawo
 - Prowadnica stołu wykonana z żeliwa
 - Pełna ochrona ostrza
- Automatyczne hamowanie kół(CE). Hamulec nożny dla wersji Non-CE, z wyjątkiem SP 400

- Wyłącznik ochronny silnika z cewki wyzwalacza (CE)
 - Drzwiczki zamykane na klucz
 - Wskaźnik napięcia taśmy tnącej
- Zębatka do podnoszenia i opuszczania górnej prowadnicy, z wyjątkiem SP400 dla wersji dla CE
 - Precyzyjne rolki prowadzące GSP (górne)
- Dolna prowadnica taśmy tnącej z drewnianymi wstawkami
 - Szczotka czyszcząca na kole dolnym (CE)
 - Kaptur odciągowy

Dane techniczne

- Średnica koła tarczowego: 400 mm
 - Max. wysokość cięcia: 300 mm
 - Max. szerokość cięcia: 380 mm
- Wysokość stołu od podłogi: 880 mm
 - Wymiary stołu: 400 x 500 mm
- Max./min. długość ostrza: 3410 / 3370 mm
 - Max. szerokość ostrza: 20 x 0,5 mm
 - Moc silnika: 0,75 kW
- Liczba obrotów na minutę koła: 1000
- Średnica króćca odciągowego: 100 mm
- Wymiary (Wys. x Dług. x Szer.): 1780 x 680 x 580 mm
 - Waga netto: 120 kg
 - Waga brutto (paczka): 155 kg
 - Waga brutto (skrzynia): 185 kg
 - Objętość paczki: 0,84 m³
- Poziom mocy akustycznej: 83,7 dB (A)

Wyposażanie opcjonalne

- Precyzyjne ostrze GSP z prowadnicą (dolne)
 - Stół rowkowy z prowadnicą ukośną





[KATALOG](#)

