tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**



PIŁA TAŚMOWA CENTAURO SP 500

SKU: N/A

OPIS PRODUKTU



Cechy/wyposażenie standardowe

- **Rama wykonana ze spawanej stali**
- **Koła tarczowe wykonane z żeliwa oraz odpowiednio wyważone**
- **Żeliwny stół uchylny w górę do 45 ° (20 ° CE) w prawo**
- **Prowadnica stołu wykonana z żeliwa**
- **Pełna ochrona ostrza**
- **Automatyczne hamowanie kół(CE). Hamulec nożny dla wersji Non-CE, z wyjątkiem SP 400**

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

• Wyłącznik ochronny silnika z cewki wyzwalacza (CE)
• Drzwiczki zamykane na klucz
• Wskaźnik napięcia taśmy tnącej
• Zębatka do podnoszenia i opuszczania górnej prowadnicy, z wyjątkiem SP400 dla wersji dla CE
• Precyzyjne rolki prowadzące GSP (górne)
• Dolna prowadnica taśmy tnącej z drewnianymi wstawkami
• Szczotka czyszcząca na kole dolnym (CE)
• Kaptur odciągowy

Dane techniczne

• Średnica koła tarczowego: 500 mm
• Max. wysokość cięcia: 300 mm
• Max. szerokość cięcia: 480 mm
• Wysokość stołu od podłogi: 900 mm
• Wymiary stołu: 500 x 700 mm
• Max./min. długość ostrza: 3945 / 3860 mm
• Max. szerokość ostrza: 25 x 0,5 mm
• Moc silnika: 1,8 kW
• Liczba obrotów na minutę koła: 930
• Średnica króćca odciągowego: 100 mm
• Wymiary (Wys. x Dług. x Szer.): 1910 x 905 x 630 mm
• Waga netto: 230 kg
• Waga brutto (paczka): 295 kg
• Waga brutto (skrzynia): 325 kg
• Objętość paczki: 1,5 m3
• Poziom mocy akustycznej: 89,0 dB (A)

Wyposażanie opcjonalne

• Precyzyjne ostrze GSP z prowadnicą (dolne)
• Stół rowkowy z prowadnicą ukośną

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin



Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin



KATALOG

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin