tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**



PIŁA TAŚMOWA CENTAURO CO 600

27,798.00 zł (22,600.00 zł bez VAT)

SKU: N/A

OPIS PRODUKTU



Cechy/wyposażenie standardowe

• spawana rama ze stali
• idealnie wyważone żeliwne koła osadzone na zamkniętych łożyskach kulowych
• żeliwny stół uchylny do 45° (20° CE) w prawo.
• teleskopowe prowadzenie ochronne taśmy
• automatyczne hamowanie kół (ce): samohamujący silnik w ø600/700 mm i pneumatyczne hamowanie pneumatyczne w ø800/900 mm.
• wyłącznik ochronny silnika z cewki uwalnianiu (CE).
• klucz blokujący drzwi.

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

• wskaźnik napięcia taśmy.
• precyzyjne górne prowadzenie taśmy.
• dolne prowadzenie taśmy z drewnianych wstawek.
• wyłącznik bezpieczeństwa (CE): w CO600 / 700 jest umieszczony na panelu sterowania, a na CO800 / 900 jest umieszczony pod stołem.
• szczotka na dolnym kole (ce).
• osłona (1 dla CO600 i 2 dla CO700/800/900)

Dane techniczne


• Średnica kół: 600 mm
• Max. wysokość cięcia: 370 mm
• Max. szerokość cięcia: 580 mm
• Wysokość stołu od podłogi: 900 mm
• Wymiary stołu: 810x580 mm
• Max.min. długość taśmy: 4580/4480 mm
• Max. szerokość taśmy: 35x0,6 mm
• Moc silnika: 3 HP/2,2 kW
• Obroty kół: 715 obr./min
• Średnica króćca odciągowego: 1 x fi 100 mm
• Wymiary:
• Wysokość: 2075 mm
• Długość: 1165 mm
• Szerokość: 760 mm
• Waga netto: 295 kg
• Waga brutto: 355 kg
• Poziom hałasu: 89.6 dB (A)

Wyposażanie opcjonalne

• Precyzyjne dolne prowadzenie tasmy (opcja)
• Rowkowany stół z prowadnica katowa (opcja)

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin





KATALOG

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin