tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**



PIŁA TAŚMOWA CENTAURO SP 700

29,643.00 zł (24,100.00 zł bez VAT)

SKU: N/A

OPIS PRODUKTU



Cechy/wyposażenie standardowe

• Rama wykonana ze spawanej stali
• Koła tarczowe wykonane z żeliwa oraz odpowiednio wyważone
• Żeliwny stół uchylny w górę do 45 ° (20 ° CE) w prawo
• Prowadnica stołu wykonana z żeliwa
• Pełna ochrona ostrza
• Automatyczne hamowanie kół(CE). Hamulec nożny dla wersji Non-CE, z wyjątkiem SP 400
• Wyłącznik ochronny silnika z cewki wyzwalacza (CE)

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

• Drzwiczki zamykane na klucz
• Wskaźnik napięcia taśmy tnącej
• Zębatka do podnoszenia i opuszczania górnej prowadnicy, z wyjątkiem SP400 dla wersji dla CE
• Precyzyjne rolki prowadzące GSP (górne)
• Dolna prowadnica taśmy tnącej z drewnianymi wstawkami
• Szczotka czyszcząca na kole dolnym (CE)
• Kaptur odciągowy

Dane techniczne

• Średnica koła tarczowego: 700 mm
• Max. wysokość cięcia: 380 mm
• Max. szerokość cięcia: 680 mm
• Wysokość stołu od podłogi: 910 mm
• Wymiary stołu: 650x950 mm
• Max./min. długość ostrza: 4970 / 4870 mm
• Max. szerokość ostrza: 35 x 0,6 mm
• Moc silnika: 2,9 kW
• Liczba obrotów na minutę koła: 780
• Średnica króćca odciągowego: 2 x 100 mm
• Wymiary (Wys. x Dług. x Szer.): 2180 x 1210 x 840 mm
• Waga netto: 320 kg
• Waga brutto (paczka): 410 kg
• Waga brutto (skrzynia): 440 kg
• Objętość paczki: 2 m3
• Poziom mocy akustycznej: 93,2 dB (A)

Wyposażanie opcjonalne

• Precyzyjne ostrze GSP z prowadnicą (dolne)
• Stół rowkowy z prowadnicą ukośną

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin



Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin



KATALOG

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin