

**PILARKA FORMATOWA HOLZKRAFT
MINIMAX SI 400ES 26 5504750, 32
5504754**



SKU: N/A

OPIS PRODUKTU

MINIMAX SI 400ES

Profesjonalna pilarka formatowa Minimax SI 400ES z aluminiowym wózkiem jezdny, idealna do precyzyjnej pracy.

Dostępna w wersji manualnej oraz z elektroniczną regulacją agregatu (2 lub 3 osiowe), który został zaprojektowany tak aby sprostać nawet największym obciążeniom. Zawieszony bezpośrednio do stołu roboczego na dwóch żeliwnych kolebkach oraz systemem pryzmowych prowadnic typu jaskółczy ogon.

Pilarka w standardzie posiada agregat podcinający z niezależnym silnikiem. Duża średnica tarczy głównej pozwala na cięcie elementów do 136 mm. Standardowo wyposażona jest w przykładnicę równoległą z systemem precyzyjnej regulacji, osłonę tarczy na ramieniu oraz docisk mimośrodowy.

10 lat gwarancji na system prowadnic! Pilarka posiada szerokie możliwości rozbudowy.



CECHY

- W standardzie z agregatem podcinacza z niezależnym silnikiem regulowanym od zewnątrz maszyny
- Swobodnie i lekki bieg wózka aluminiowego jednym z gwarantów precyzyjnego cięcia
 - Dużych rozmiarów stół boczny z rolką ułatwiający załadunek dużych elementów
 - Przykładnica poprzeczna z teleskopowym wydłużeniem oraz 2 aluminiowymi ogranicznikami
 - Przykładnica równoległa z mechanizmem precyzyjnej regulacji oraz dźwignią szybkiej blokady
- Agregat pilarki wykonany z żeliwa zawieszony do stołu roboczego na podwójnej kołysce
 - Mocny i wytrzymały agregat gwarantuje długotrwałą pracę i wysoką jakość cięcia
 - Zerowy punkt przechyłu agregatu pilarki
- Dużej powierzchni stół roboczy wykonany z odprężonego żeliwa
- Duża waga maszyny oraz solidna i sztywna konstrukcja korpusu podnoszą wytrzymałość maszyny
 - Wyposażony w mocny silnik trójfazowy

Wersja M: z elektryczną regulacją wysokości i przechyłu agregatu

- Wersja M A z elektryczną regulacją wysokości i przechyłu agregatu oraz wyłącznikami/wyłącznikami agregatów w wózku jezdnym
- Wersja MA 3 ze sterowaniem w 3 osiach (elektromotoryczna regulacja przykładnicy cięcia równoległego z pulpitu na korpusie maszyny)







DANE TECHNICZNE

Model si 400 elite s 26 5504750, si 400 elite s 26 M 5504752, si 400 elite s 26 A 5504751, si 400 elite s 26 M A 5504753, si 400 elite s 26 M A3 5504760

- Wymiary stołu żeliwnego: 940 x 560 mm
 - Wysokość stołu: 900 mm
 - Długość cięcia: 2600 mm
- Wymiary wózka jezdnego: 360 x 142 x 2600 mm
- Maks. wysokość cięcia 90°/45°: 138 / 98 mm
 - Szerokość cięcia poprzecznego 3260 mm
 - Szerokość cięcia równoległego: 1270 mm
 - Przechył agregatu piły: 90° - 45°
- Maks. średnica tarczy głównej: Ø 400 mm
 - Średnica tarczy podcinacza: Ø 120 mm
 - Prędkość obrotowa 3 500/5 000 min⁻¹
- Prędkość obrotowa podcinacza 9200 min⁻¹
- Moc silnika 400 V / 50 Hz / S6 - 40%: 7,0 kW (9,5 KM)
 - Moc silnika podcinacza: 0,55 kW (0,75 KM)
 - Średnica króćca odciągowego: 120 mm
- Średnica króćca odciągowego na osłony: 80 mm
 - Waga: 700 kg

Model si 400 elite s 32 5504754, si 400 elite s 32 M 5504756, si 400 elite s 32 A 5504755, si 400 elite s 32 M A 5504757, si 400 elite s 32 M A3 5504761, si 400 elite s 32 M A3 UP 5504765

- Wymiary stołu żeliwnego: 940 x 560 mm
 - Wysokość stołu: 900 mm
 - Długość cięcia: 3200 mm
- Wymiary wózka jezdnego 360 x 142 x 3200 mm
- Maks. wysokość cięcia 90°/45°: 138 / 98 mm
 - Szerokość cięcia poprzecznego 3260 mm
 - Szerokość cięcia równoległego 1270 mm
 - Przechył agregatu piły: 90° - 45°
- Maks. średnica tarczy głównej Ø 400 mm
 - Średnica tarczy podcinacza. Ø 120 mm
 - Prędkość obrotowa: 3 500/5 000 min⁻¹
- Prędkość obrotowa podcinacza 9200 min⁻¹
- Moc silnika 400 V / 50 Hz / S6 - 40%: 7,0 kW (9,5 KM)
 - Moc silnika podcinacza: 0,55 kW (0,75 KM)
 - Średnica króćca odciągowego: 120 mm
- Średnica króćca odciągowego na osłony: 80 mm
 - Waga: 745 kg

W DOSTAWIE MINIMAX SI 400ES

- Aluminiowy anodowany wózek jezdny
- Rolka pomocnicza na stole bocznym
- Przykładnica cięcia równoległego z precyzyjną regulacją
 - Przedłużenie stołu
 - Poszerzenie stołu
 - Trzewik do szlifowania
 - Docisk mimośrodowy
 - Uchwyt wózka jeznego
 - Osłona tarczy piły
- Tarcza podcinacza o średnicy 120 mm

WYPOSAŻENIE MINIMAX SI 400ES M

- Takie jak w si 400 es
- Elektryczna regulacja wysokości i kąta przechyłu agregatu
- Wyświetlacz cyfrowy kąta przechyłu

WYPOSAŻENIE MINIMAX SI 400ES A

- Takie jak w si 400 es
- Zintegrowane włączniki / wyłącznik w wózku jeznym

WYPOSAŻENIE MINIMAX SI 400ES M A 3

- Takie jak w si 400 elite s M A
- Wersja „READY3” (3 osiowa)

WYPOSAŻENIE MINIMAX SI 400ES M A

- Takie jak w si 400 elite s M
- Zintegrowane włączniki / wyłącznik w wózku jeznym

WYPOSAŻENIE MINIMAX SI 400ES M A 3 UP

- Takie jak w si 400es M A 3
- Odchylany pulpit sterowniczy na wysokości oczu operatora

