tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**

PILARKA FORMATOWA HOLZKRAFT MINIMAX SI 400ES 26 5504750, 32 5504754

SKU: N/A

OPIS PRODUKTU

MINIMAX SI 400ES

Profesjonalna pilarka formatowa Minimax SI 400ES z aluminiowym wózkiem jezdnym, idealna do precyzyjnej pracy.

Dostępna w wersji manualnej oraz z elektroniczną regulacją agregatu (2 lub 3 osiowe), który został zaprojektowany tak aby sprostać nawet największym obciążeniom. Zawieszony bezpośrednio do stołu roboczego na dwóch żeliwnych kolebach oraz systemem pryzmowych prowadnic typu jaskółczy ogon. Pilarka w standardzie posiada agregat podcinający z niezależnym silnikiem. Duża średnica tarczy głównej pozwala na cięcie elementów do 136 mm. Standardowo wyposażona jest w przykładnicę równoległą z systemem precyzyjnej regulacji, osłonę tarczy na ramieniu oraz docisk mimośrodowy. 10 lat gwarancji na system prowadnic! Pilarka posiada szerokie możliwości rozbudowy.

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

CECHY

• W standardzie z agregatem podcinacza z niezależnym silnikiem regulowanym od zewnątrz maszyny
• Swobodnie i lekki bieg wózka aluminiowego jednym z gwarantów precyzyjnego cięcia
• Dużych rozmiarów stół boczny z rolką ułatwiający załadunek dużych elementów
• Przykładnica poprzeczna z teleskopowym wydłużeniem oraz 2 aluminiowymi ogranicznikami
• Przykładnica równoległa z mechanizmem precyzyjnej regulacji oraz dźwignią szybkiej blokady
• Agregat pilarki wykonany z żeliwa zawieszony do stołu roboczego na podwójnej kołysce
• Mocny i wytrzymały agregat gwarantuje długotrwałą pracę i wysoką jakość cięcia
• Zerowy punkt przechyłu agregatu pilarki

• Dużej powierzchni stół roboczy wykonany z odprężonego żeliwa
• Duża waga maszyny oraz solidna i sztywna konstrukcja korpusu podnoszą wytrzymałość maszyny
• Wyposażony w mocny silnik trójfazowy
Wersja M: z elektryczną regulacją wysokości i przechyłu agregatu

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

• Wersja M A z elektryczną regulacją wysokości i przechyłu agregatu oraz włącznikami/ wyłącznikami agregatów w wózku jezdnym
• Wersja MA 3 ze sterowaniem w 3 osiach (elektromotoryczna regulacja przykładnicy cięcia równoległego z pulpitu na korpusie maszyny)

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

DANE TECHNICZNE

Model si 400 elite s 26 5504750, si 400 elite s 26 M 5504752, si 400 elite s 26 A 5504751, si 400 elite s 26 M A 5504753, si 400 elite s 26 M A3 5504760

- **Wymiary stołu żeliwnego: 940 x 560 mm**
- **Wysokość stołu: 900 mm**
- **Długość cięcia: 2600 mm**
- **Wymiary wózka jezdnego: 360 x 142 x 2600 mm**
- **Maks. wysokość cięcia 90°/45°: 138 / 98 mm**
- **Szerokość cięcia poprzecznego 3260 mm**
- **Szerokość cięcia równoległego: 1270 mm**
- **Przechył agregatu piły: 90° - 45°**
- **Maks. średnica tarczy głównej: Ø 400 mm**
- **Średnica tarczy podcinacza: Ø 120 mm**
- **Prędkość obrotowa 3 500/5 000 min-1**
- **Prędkość obrotowa podcinacza 9200 min-1**
- **Moc silnika 400 V / 50 Hz / S6 - 40%: 7,0 kW (9,5 KM)**
- **Moc silnika podcinacza: 0,55 kW (0,75 KM)**
- **Średnica króćca odciągowego: 120 mm**
- **Średnica króćca odciągowego na osłony: 80 mm**
- **Waga: 700 kg**

Model si 400 elite s 32 5504754, si 400 elite s 32 M 5504756, si 400 elite s 32 A 5504755, si 400 elite s 32 M A 5504757, si 400 elite s 32 M A3 5504761, si 400 elite s 32 M A3 UP 5504765

- **Wymiary stołu żeliwnego: 940 x 560 mm**
- **Wysokość stołu: 900 mm**
- **Długość cięcia: 3200 mm**
- **Wymiary wózka jezdnego 360 x 142 x 3200 mm**
- **Maks. wysokość cięcia 90°/45°: 138 / 98 mm**
- **Szerokość cięcia poprzecznego 3260 mm**
- **Szerokość cięcia równoległego 1270 mm**
- **Przechył agregatu piły: 90° - 45°**
- **Maks. średnica tarczy głównej Ø 400 mm**
- **Średnica tarczy podcinacza. Ø 120 mm**
- **Prędkość obrotowa: 3 500/5 000 min-1**
- **Prędkość obrotowa podcinacza 9200 min-1**
- **Moc silnika 400 V / 50 Hz / S6 - 40%: 7,0 kW (9,5 KM)**
- **Moc silnika podcinacza: 0,55 kW (0,75 KM)**
- **Średnica króćca odciągowego: 120 mm**
- **Średnica króćca odciągowego na osłony: 80 mm**
- **Waga: 745 kg**

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

W DOSTAWIE MINIMAX SI 400ES

- Aluminiowy anodowany wózek jezdny
- Rolka pomocnicza na stole bocznym
- Przykładnica cięcia równoległego z precyzyjną regulacją
- Przedłużenie stołu
- Poszerzenie stołu
- Trzewik do szlifowania
- Docisk mimośrodowy
- Uchwyt wózka jezdnego
- Osłona tarczy piły
- Tarcza podcinacza o średnicy 120 mm

WYPOSAŻENIE MINIMAX SI 400ES M

- Takie jak w si 400 es
- Elektryczna regulacja wysokości i kąta przechyłu agregatu
- Wyświetlacz cyfrowy kąta przechyłu

WYPOSAŻENIE MINIMAX SI 400ES A

- Takie jak w si 400 es
- Zintegrowane włączniki / wyłącznik w wózku jezdnym

WYPOSAŻENIE MINIMAX SI 400ES M A 3

- Takie jak w si 400 elite s M A
- Wersja „READY3“ (3 osiowa)

WYPOSAŻENIE MINIMAX SI 400ES M A

- Takie jak w si 400 elite s M
- Zintergrowane włączniki / wyłącznik w wózku jezdnym

WYPOSAŻENIE MINIMAX SI 400ES M A 3 UP

- Takie jak w si 400es M A 3
- Odchylany pulpit sterowniczy na wysokości oczu operatora

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin