



FREZARKA DOLNOWRZECIONOWA HOLZKRAFT MINIMAX TWF 55ES

SKU: N/A

OPIS PRODUKTU

MINIMAX TWF 55ES

Profesjonalna Frezarka dolnowrzecionowa Minimax TWF 55ES zapewnia wysoki komfort pracy.

Frezarka Minimax TWF 55ES została wyposażona w aluminiowy, anodowany wózek jezdny ze stołem bocznym oraz przykładnicę poprzeczną z dwoma ogranicznikami. W standardowym wyposażeniu znajduje się również osłona do frezowania po łuku oraz docisk mimośrodowy dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas obróbki. Gwarancja na prowadnice wózka – 10 lat.

- Stabilna konstrukcja z żeliwa szarego.
- Karetka przesuwana z anodowanego aluminium.
- Duży zespół frezujący z żeliwa, odchylany do -45° do tyłu.
 - Cztery prędkości skrawania od 3500 do 10000 min-1
- Obroty prawo-lewo w standardzie.
- Wysokość i pochylenie wyświetlacza dokładnie 1/10 mm.
- Szybka i łatwa zmiana prędkości obrotowej poprzez naciąg mimośrodowy.
- Solidny i precyzyjny stół z żeliwa szarego, bez naprężeń i wyżarzany wtórnie dla trwałej precyzji.
 - Wyposażona w silnik o mocy 5,0 kW.
 - Zakrzywiona osłona tnąca w zakresie dostawy.

Dane techniczne

Wymiary stołu żeliwnego:

Wymiary aluminiowego wózka jezdnego:

Wymiary stołu bocznego:

Wysokość użytkowa wrzeciona:

Maksymalna $\varnothing$ narzędzia w osłonie:

Maksymalna $\varnothing$ narzędzia w poniżej stołu:

Przechył wrzeciona:

Prędkości obrotowe:

Moc silnika 400 V/50 Hz / S 6 – 40 %:

Waga:

Średnica króćca odciągowego:

1200 x 530 mm

1200 x 360 x 142 mm

960 x 600

125 mm

240 mm

240 mm

od 0° do -45°

3500/6000/8000/10000

5,0 kW (6,6 KM)

520 kg

2 x 120 mm

W dostawie

- > Aluminiowy wózek jezdny na ramieniu wysięgnika
- > Wysuwana przykładnica poprzeczna z 2 zderzakami

Zobacz kartę katalogową i poznaj specyfikację techniczną oraz wyposażenie dodatkowe!

[KATALOG](#)

