



FREZARKA DOLNOWRZECIONOWA ROBLAND T110I

SKU: N/A

OPIS PRODUKTU

ROBLAND T110I

PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE

- Wrzeciono pochylone -5° $+45^{\circ}$
- Podnoszenie / opuszczanie wrzeciona za pomocą pokrętła
- Osłona górna z odchylanym przednim zaciskiem przedmiotu obrabianego, prowadnicami linijki wejściowej i wyjściowej ze skalą i śrubą mikrometryczną do precyzyjnego ustawiania
 - Specjalny pasek klinowy do dużych obciążeń
- Kołnierze ssące w osłonie noża i stole roboczym o średnicy 100mm
 - Zacisk ekscentryczny
 - Wózek do czopowania
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem silnika
 - Ręczna zmiana silnika gwiazda-trójkąt
- Przycisk awaryjny „Stop” na panelu sterowania



PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE

- Wrzeciono pochylone -5° $+45^{\circ}$
- Podnoszenie / opuszczanie wrzeciona za pomocą pokrętła
- Osłona górna z odchylanym przednim zaciskiem przedmiotu obrabianego, prowadnicami linijki wejściowej i wyjściowej ze skalą i śrubą mikrometryczną do precyzyjnego ustawiania
 - Specjalny pasek klinowy do dużych obciążeń
- Kołnierze ssące w osłonie noża i stole roboczym o średnicy 100mm
 - Zacisk ekscentryczny
 - Wózek do czopowania
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem silnika
 - Ręczna zmiana silnika gwiazda-trójkąt
- Przycisk awaryjny „Stop” na panelu sterowania

DANE TECHNICZNE

- Pochylenie wrzeciona: -5° $+45^{\circ}$
- Wymiary głównego stołu żeliwnego: 1200 x 705 mm
 - Wysokość stołu: 924 mm
- Far far away there live the blind live in Bookmarksgrove right.
 - Średnica wrzeciona: 30/40/50 mm
- Wysokość wrzeciona: 150 mm, Wysokość wrzeciona użytkowego (roboczego): 150 mm, Skok wrzeciona: 205 mm

- Prędkość obrotowa wrzeciona: 3000 /4500 /6000/7000/10000 obr/min, Prędkość obrotowa wrzeciona do operacji czopowania: 3000 obr/min
 - Maksymalna średnica narzędzia skrawającego: 320 mm
- Wysokość narzędzia skrawającego przy max. średnica: 95 mm
- Wymiary aluminiowego stołu ruchomego wózka: 1150 x 500 mm
 - Skok wózka: 1400 mm
- Maksymalna średnica frezu z żeliwnym płotem: 250 mm
 - Moc silnika: 5,5 kW
 - Napięcie: 380 V
- Wymiary maszyny w planie: 1855 x 1172 x 1240 mm
- Wymiary transportowe maszyny: 1400 x 1000 x 1080 mm
 - Waga: 530 kg

