

PIŁA STOŁOWA HOLZSTAR TKS 254 PRO Z WÓZKIEM BOCZNYM

SKU: N/A



OPIS PRODUKTU



**PIŁA STOŁOWA
HOLZSTAR
TKS 254 PRO**



OPIS

- Wielkogabarytowy stalowy stół maszynowy, standardowo ocynkowany antykorozyjnie
- Tarcza piły obracana w zakresie od 0° do 45°, precyzyjna, precyzyjna co do stopnia i łatwa do regulacji za pomocą pokrętła i skali
 - Duże centralne przyłącze ssące Ø 100 mm
- Regulacja wysokości brzeszczotu odbywa się również za pomocą pokrętła z przodu operatora
 - Stabilne zawieszenie zespołu piły z przodu i z tyłu umożliwia precyzyjne cięcie
 - Wyposażony w mocny silnik i zabezpieczenie przed przeciążeniem termicznym

- W tym Osłona tarczy ze zintegrowanym przyłączem ssącym
- Ze standardowym przedłużeniem stołu

SPECYFIKACJA

Piła tarczowa

- Maks. szerokość cięcia z prowadnicą wzdłużną: 610 mm
- Maks. szerokość cięcia poprzecznego po lewej stronie brzeszczotu: 550 mm
 - Kąt ostrza piły: 90-45°
 - Maks. wysokość cięcia 90°: 80 mm
 - Maks. wysokość cięcia 45°mm: 54 mm
 - (Główna) średnica brzeszczotu: 254 mm
 - (Główna) prędkość brzeszczotu: 4000 min⁻¹

Wymiary i waga

- Długość ok.: 1430 mm
- Szerokość/głębokość ok.: 1000 mm
- Wysokość ok.: 1030 mm
- Waga ok.: 131 kg

Dane elektryczne

- Moc silnika napędowego: 1,5 kW
- Całkowita wydajność: 2,1 kW
- Częstotliwość sieci: 50 Hz

Port ekstrakcji

- Dno średnicy portu ekstrakcji: 100 mm
- Średnica otworu odciągowego chroniącego tarczę piły: 30 mm

Wózek przesuwny i stół

- Długość wózka przesuwного: 400 mm
- Szerokość wózka przesuwного: 250 mm
 - Długość stołu: 720 mm
 - Szerokość stołu: 480 mm
 - Wysokość robocza: 835 mm

ZAKRES DOSTAWY TKS 254 E

- Podstawa
- Wózek jezdny

- Przykładnica równoległa
- Tarcza HM 254 x 30 x 3 mm Z24
- Osłona tarczy piły z króćcem odciągowym



