



**ODCIĄG POCHŁANIACZ WIÓRÓW
TROCIN HOLZMANN 3880 M3/H +
WĄŻ 5MB**

2,229.00 zł (1,812.20 zł bez VAT)

SKU: N/A

OPIS PRODUKTU



**Odciąg trocin,
wiórów Holzmann
ABS 3880**



CECHY ODCIĄGU

- Podciśnieniowy ciąg powietrza doskonale zasysa wytwarzany w czasie pracy maszyny nadmiar trocin powstały przy obróbce mechanicznej drewna.
- Masywna konstrukcja odciągu została wzbogacona dodatkowymi wspornikami w podstawie

gwarantującymi stabilną i bezwibracyjną pracę urządzenia.

CHARAKTERYSTYKA ODCIĄGU

- Trwała konstrukcja z blachy i doskonała wydajność przepływu
- Urządzenie ruchome zapewnia łatwe przemieszczanie po całym warsztacie
- Wytrzymały metalowy wentylator
- Duża pojemność worka na wióry
- Niezmienne osiągi ssania
- Doskonały stosunek kosztów do osiągnięć
- Wysokie osiągi ssania spowodowane dużą powierzchnią filtra

Odciąg współpracuje z każdą maszyną np.

- Heblarki
- Wyrówniarki
- Grubościówki
- Frezarki
- Okleiniarki

Piły formatowe

Zakres dostawy

- **podstawa jezdna**
- **reduktor 3 x 100 mm**
- **zestaw worków na pył i wióry**
- **Wąż antystatyczny ssący 100 mm 6MB**

SPECYFIKACJA ODCIĄGU

Dane silnika

- **Moc silnika S6:** 3,3 kW
- **Moc silnika S1:** 2,2 kW
- **Prędkość obrotowa:** 2950 obr/min
- **Napięcie zasilania:** 230V

Wymiary

- **Średnica króćców ssących:** 3 x 100 mm
- **Wysokość:** 2200 mm

Odpylacze

- **Wydajność odsysania:** 3880 m³/h
- **Pojemność worka:** 2 x 200 l
- **Średnica worka na wióry:** 500 mm
- **Długość worka na wióry:** 1480 mm
- **Średnica wentylatora:** 300 mm
- **Ilość króćców ssących:** 3 szt.
- **Podciśnienie:** 1750 Pa

Poziom głośności i wibracje

- **Poziom mocy akustycznej:** 102,1 dB (A)
- **Poziom ciśnienia akustycznego:** 89,4 dB (A)

Waga

- **Waga netto/brutto:** 52/54 kg
- **Wymiar paczki dł/szer/wys:** 1.170/560/570 mm



Nasze węże poliuretanowe PUR cechuje znakomita odporność na ścieranie, dużo wyższa niż w przypadku zwykłych węży PCV.

Są bardzo elastyczne, dzięki czemu idealnie sprawdzają się w maszynach CNC. Wąż po uziemieniu końcówek jest antystatyczny, dzięki czemu nie powstają ładunki elektryczne, mogące spowodować zapłon pyłu stolarskiego.



SPECYFIKACJA ODCIĄGU

- Średnica wewnętrzna: 100 mm
- Długość odcinka: 5 MB
- Materiał: wysokiej jakości poliuretan antystatyczny
- Zastosowanie: odciągi trocin, pyłów, powietrza
- Wzmocniona spirala z drutu stalowego, pokrytego miedzią
- Wysoka odporność na ścieranie

- **Odporność na zmiany temperatur - wąż nie pęka!**

