tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**



ODCIĄG TROCIN, WIÓRÓW HOLZMANN ABS5000SE

2,900.00 zł (2,357.72 zł bez VAT)

SKU: N/A

OPIS PRODUKTU





OPIS

Odciąg do trocin Holzmann ABS 5000SE! Solidna konstrukcja z blachy, która zapewnia idealne warunki przepływu oraz stała siła ssania nawet przy ciągłym obciążeniu.

CECHY

- **solidna konstrukcja z blachy zapewnia idealne warunki przepływu**

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

- **odporny wentylator**
- **stała siła ssania nawet przy ciągłym obciążeniu**
- **możliwe podłączenie do czterech maszyn**
- **duża siła ssania dzięki dużej powierzchni filtra (wymiar filtra: 2 x ø 500 x 1200 mm)**
- **cztery kółka umożliwiają całkowitą mobilność w warsztacie**

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin



SPECYFIKACJA

- **Moc silnika S1: 2200 W**
- **Napięcie: 400 V / 50 Hz**

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

- **Obroty: 2950 obr. / min**
- **Długość kabla: 1,75 m**
- **Wymiary: 1540 x 560 x 2270 mm**
- **Ssanie: 5000 m³/h**
- **Średnica worka: 500 mm**
- **Długość worka: 850 mm**
- **Średnica wentylatora: 330 mm**
- **Wyjścia: 4 x (ø 100 mm)**
- **Poziom ciśnienia akustycznego: <85 dB(A)**
- **Waga brutto: 64 kg**
- **Wymiary paczki: 595 x 1575 x 505 mm**

Zakres dostawy:

-urządzenie jezdne

-zestaw worków na wióry i pył

-rozdzielacz (4 x 100 mm podłączenie do rur ssących)

-3 x pokrywy ochronne, zamykające

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin