

PILARKA FORMATOWA REMA FX500**73,000.00 zł (59,349.59 zł bez VAT)****SKU: N/A****OPIS PRODUKTU****OPIS**

Pilarka formatowa DMGB-35 przeznaczona jest do dwustronnego piłowania płyt wiórowych i laminowanych oraz desek na szerokość. Zbudowana jest z łoża na którym umieszczony jest korpus i suport. Korpus jest przytwierdzony na stałe do łoża, suport ma możliwość przesuwania się. Suport ma napęd mechaniczny. Regulacja szerokości cięcia odbywa się w zakresie

od 220 mm - 2500 mm (rozstaw skrajnych pił). Maksymalna długość cięcia to 2500 mm. Istnieje możliwość skonfigurowania

pilarki na potrzeby klienta - np. skrócenia prowadnic pilarki.

Pilarka umożliwi obustronne cięcie materiału w trakcie jednej operacji.

SPECYFIKACJA

WYMIARY GABARYTOWE PILARKI

- Masa: 1250kg
- Prędkość powietrza w króćcach ssawnych: 28m/s
- Zapotrzebowanie powietrza osłony górnej: 360m³/h
- Zapotrzebowanie powietrza ssawki dolnej: 900m³/h
- Średnica zewnętrzna odciągu trocin - ssawki dolnej: ø125mm
- Średnica zewnętrzna odciągu trocin - osłony górnej: ø80mm
 - Wysokość maksymalna: 1950mm
- Szerokość: 3900 + wysuwka, łącznie 5000mm
 - Długość: stół 300: 3500mm
 - Długość: stół 320: 3700mm
 - Długość: stół 390: 4400mm

WYMIARY STOŁU STAŁEGO

- Długość: 1500mm
- Szerokość: 705mm
- Wymiary stołu ruchomego: stół 300: 416 x 3010mm
- Wymiary stołu ruchomego: stół 320: 416 x 3200mm
- Wymiary stołu ruchomego: stół 390: 416 x 3900mm

PARAMETRY AGREGATU NAPĘDOWEGO

- Prędkość obrotowa wrzeciona głównego: 2800 / 3665 / 4800obr./min.
 - Średnica końcówki wrzecionka podcinającego: ø20mm
 - Średnica końcówki wrzeciona głównego: ø30mm
- Prędkość obrotowa wrzecionka podcinającego: 8500obr./min.
- Średnica piły tarczowej wrzecionka podcinającego: ø120 - ø 130mm
 - Moc silnika wrzecionka podcinającego: 0,75kW
 - Moc silnika głównego: 6 kW / (opcja) 7,5kW

PARAMETRY CIĘCIA

SZEROKOŚĆ PIŁOWANIA PRZY ZASTOSOWANIU ZDERZAKA NA STOLIKU POMOCNICZYM

- Max. odległość prowadnicy wzdłużnej od piły: 1400mm
 - Zderzak z odczytem cyfrowym: 50 -1630mm
 - Wysuwka (od - do): 1965 - 3200mm
 - Zderzak: 50 - 1750mm

DŁUGOŚĆ PIŁOWANIA PRZY POMOCY STOLIKA POMOCNICZEGO

- Z listwą ustawioną z tyłu stolika: dla stołu ruchomego 320 = 3200mm
- Z listwą ustawioną z tyłu stolika: dla stołu ruchomego 390 = 3700mm
- Z listwą ustawioną z tyłu stolika: dla stołu ruchomego 300 = 3000mm
 - Przechył piły tarczowej: 0 - 45° / (opcja) 0 - 46°

WYSOKOŚĆ REGULACJI PIŁY GŁÓWNEJ POD KĄTEM 45°

- Dla piły $\varnothing 450$: 30 -105mm
- Dla piły $\varnothing 400$: 12 - 85mm
- Dla piły $\varnothing 350$: 0 - 70mm
- Dla piły $\varnothing 300$: 0 - 50mm

WYSOKOŚĆ REGULACJI PIŁY GŁÓWNEJ W PIONIE

- Dla piły $\varnothing 450$: 45 - 150mm
- Dla piły $\varnothing 400$: 20 - 125mm
- Dla piły $\varnothing 350$: 0 -100mm
- Dla piły $\varnothing 300$: 0 - 75mm
- Średnica piły głównej: $\varnothing 300$ - $\varnothing 450$ mm

<https://www.youtube.com/watch?v=tpu46CqIRW8>

[KATALOG](#)

