



STRUGARKA CZTEROSTRONNA 520 MOULDING MASTER

SKU: N/A

OPIS PRODUKTU

STRUGARKA CZTEROSTRONNA 520 MOULDING MASTER

Dane techniczne:

- Szerokość pracy: 18 - 200 mm
- Wysokość pracy: 8 - 120 mm
 - 5 wrzecion
- Średnica wrzeciona: Ø 40 mm
- Prędkość obrotowa: 6000 obr/min
- Prędkość posuwu bezstopniowo: 6 - 24 m/min
- Wrzeciono wyrównujące dolne: max. Ø 145 mm
 - Wrzeciono prawe pionowe: max. Ø 180 mm
 - Wrzeciono lewe pionowe: max. Ø 180 mm
- Wrzeciono strugające górne: max. Ø 180 mm
 - Wrzeciono dolne drugie: max. Ø 180 mm
 - Moc wrzecion:

- | | |
|-------------------|--------|
| 1. dolne: | 5,5 kW |
| 2. prawe pionowe: | 4,0 kW |
| 3. lewe pionowe: | 4,0 kW |
| 4. górne: | 5,5 kW |
| 5. dolne: | 5,5 kW |

- Moc silnika posuwu: 3,0 kW

- Moc silnika ustaw. wysokości: 1,1 kW
 - Moc całkowita: 28,6 kW
- Długość stołu podawczego: 1600 mm
- Walce posuwu: Ø 140 x 35 x 50 mm, Ø 140 x 35 x 20 mm, Ø 140 x 35 x 16 mm
 - Króćce odciągowe: 5 x 130 mm
- Wymiary: D=3850, Sz=1635, W=1730 mm
 - Waga: 3500 kg

W komplecie:

- Twardy hartowany stół
- Norma CE, TÜV Rheinland
- Rolki w stole napędzane silnikiem
- Pneumatyczny docisk rolek posuwu
- System posuwu z napędem na kardanach
 - Pompa smarowania

Opcje dodatkowe:

Zestaw narzędzi

- 1 x frez podcinający HM 145 x 12,5 x Z2 / V2:
- 2 x głowice strugające ze stopu lekkiego 125 x 130 x 40 mm
- 2 x głowice strugające ze stopu lekkiego 125 x 210 x 40 mm

Interesuje Cię ten produkt?
Skontaktuj się z naszym konsultantem

Łukasz

Tel. Kom. 503 196 829

Tel. 81 446 50 57

supryn@elmat.lublin.pl

Robert

Tel. Kom. 507 197 677

Tel. 81 446 50 57

kapica@elmat.lublin.pl

