


**STRUGARKA CZTEROSTRONNA
REIGNMAC RMM723U****296,061.00 zł (240,700.00 zł bez VAT)****SKU: N/A****OPIS PRODUKTU****Strugarka czterostronna
REIGNMAC RMM723U****OPIS**

- Sprawdzone rozwiązania w UE, USA, Ameryce Południowej
- Maszyny Reignmac już niemalże od dwóch dekad zaspokajają potrzeby przemysłu drzewnego na całym świecie dzięki skupieniu się na ciągłym udoskonaleniu nowoczesnych maszyn takich jak: strugarki

czterostronne, czopiarki oraz wielopity

- Głównymi odbiorcami maszyn Reignmac są producenci drzwi, podłóg, mebli, domów z drewna, materiałów dekoracyjnych itd.
- Aby zapewnić swoim odbiorcom najlepsze produkty, cała fabryka, która ma 30 000 metrów kwadratowych, jest wyposażona w nowoczesny park maszyn CNC, narzędzia pomiarowe i metalograficzne, pozwalające sprawdzić dokładność obróbki maszyn, które trafiają do klientów
- Firma Reignmac na stałe współpracuje z takimi dostawcami podzespołów jak: SCHNEIDER, REXROTH, ABB, OMRON, PANASONIC, SKP, aby zapewnić swoim odbiorcom łatwy dostęp do części znanych i cenionych producentów





SPECYFIKACJA

- Szerokość robocza min.: 20 mm
- Szerokość robocza max.: 230 mm
- Wysokość robocza min.: 8 mm
- Wysokość robocza max.: 160 mm
- Liczba wrzecion: 6+1
- Prędkość obrotowa: 6000 obr./min

Średnice narzędzi

- **Pierwsze dolne wrzeciono: Ø 110 - 145**
- **Prawe wrzeciono: Ø 110 - 200**
- **Lewe wrzeciono: Ø 110 - 200**
- **Pierwsze górne wrzeciono : Ø 110 - 200**
- **Drugie górne wrzeciono: Ø 110 - 200**
- **Drugie dolne wrzeciono: Ø 110 - 200**
- **Wrzeciono uniwersalne: Ø 110 - 180**
- **Max. średnica otworu: 350 mm**
- **Max. długość noża (wrzeciono uniwersalne): 240 mm**
- **Średnica wrzeciona: 40 mm**
- **Kąt obrotu wrzeciona uniwersalnego: 360 stopni**

Moce silników

- **Pierwsze dolne wrzeciono: 5,5 kW/7,5HP**
- **Prawe wrzeciono: 5,5 kW/7,5HP**
- **Lewe wrzeciono : 5,5 kW/7,5HP**

- **Pierwsze górne wrzeciono: 7,5 kW/10HP**
- **Drugie górne wrzeciono: 5,5 kW/7,5 HP**
- **Drugie dolne wrzeciono: 7,5 kW/10HP**
- **Wrzeciono uniwersalne: 7,5 kW/10 HP**
- **Unoszenie wrzeciona uniwersalnego: 0,18 kW/0,25 HP**
- **Posuw: 5,5 kW/7,5HP**
- **Posuw unoszenie góra/dół: 1,1 kW/1,5 HP**
- **Moc całkowita: 51,28 kW/69,25 HP**
- **Prędkość posuwu: 6-30 m/min**
- **Króciec odciągowy: 150 mm**
- **Wymiary całkowite: 5600x1720x1800 mm**
- **Waga: 6,1 t**

