



SZLIFIERKA DO KRAWĘDZI HOLZSTAR KSO 750 (230,750 V)

SKU: N/A

OPIS PRODUKTU



ZASTOSOWANIE

Maszyna do szlifowania krawędzi z obrotową jednostką szlifierską i oscylującą taśmą szlifierską.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU

- Szybka i łatwa wymiana taśmy szlifierskiej za pomocą systemu szybkiego mocowania
- Bezstopniowo przechylany agregat szlifierski (0 ° -90 °) do szlifowania pionowego i poziomego
- Solidny stół roboczy z żeliwa szarego z rowkami teowymi, stabilny stojak na maszynę podczas pracy

OPIS

- Z oscylacyjną taśmą szlifierską zapewniającą dobrą wydajność usuwania, czysty wzór szlifowania i dłuższą żywotność taśmy szlifierskiej
 - Ze stołem szlifierskim o regulowanej wysokości
- Standardowo z bezstopniową regulacją ukosu od -45° do $+45^{\circ}$ i ogranicznikiem przedmiotu obrabianego
- Bezstopniowo przechylany agregat szlifierski (0° - 90°) do szlifowania pionowego i poziomego
 - Regulacja wysokości stołu za pomocą pokrętła
- Solidny stół roboczy z żeliwa szarego z rowkami teowymi, stabilny stojak na maszynę podczas pracy
 - Z dodatkowym stołem o regulowanej wysokości do szlifowania konturów
- Szybka i łatwa wymiana taśmy szlifierskiej za pomocą systemu szybkiego mocowania
 - Sprężynowe urządzenie zaciskowe zapewniające równomierne naprężenie paska
 - Podeszwa szlifierska z powłoką grafitową w standardzie
 - Dysza odsysająca $\varnothing 100$ mm
- Z zamykanym schowkiem w standardowej konstrukcji nośnej





SPECYFIKACJA

KSO 750 (230V)

KSO 750 (400V)

Wymiary i wagi:

- Długość **ok. 1300 mm**

- Szerokość/głębokość **ok. 750 mm**
 - Wysokość **ok. 1200 mm**
 - Waga ok. **120 kg**

Dane elektryczne

- Napięcie zasilania: **230 V**
- Częstotliwość sieci: **50 Hz**

Port ekstrakcji

- Średnica portu ekstrakcji: **100 mm**

Szlifierka

- Długość taśmy szlifierskiej: **2270 mm**
- Szerokość taśmy szlifierskiej: **150 mm**
- Prędkości pasa obwodowego: **16,3 m/s**
- Długość powierzchni szlifowania: **820 mm**
- Szerokość powierzchni szlifowania: **170 mm**

Stół roboczy

- Regulacja wysokości stołu roboczego: **80 mm**
 - Długość stołu wzdłużnego: **750 mm**
 - Szerokość stołu wzdłużnego: **250 mm**
- Regulacja wysokości stołu wzdłużnego: **80 mm**
 - Min. wysokość stołu krzyżowego: **980 mm**

Wymiary i wagi:

- Długość **ok. 1300 mm**
- Szerokość/głębokość **ok. 750 mm**
 - Wysokość **ok. 1200 mm**
 - Waga ok. **120 kg**

Dane elektryczne

- Napięcie zasilania: **400 V**
- Częstotliwość sieci: **50 Hz**

Port ekstrakcji

- Średnica portu ekstrakcji: **100 mm**

Szlifierka

- Długość taśmy szlifierskiej: **2270 mm**
- Szerokość taśmy szlifierskiej: **150 mm**
- Prędkości pasa obwodowego: **16,3 m/s**
- Długość powierzchni szlifowania: **820 mm**
- Szerokość powierzchni szlifowania: **170 mm**

Stół roboczy

- Regulacja wysokości stołu roboczego: **80 mm**
 - Długość stołu wzdłużnego: **750 mm**
 - Szerokość stołu wzdłużnego: **250 mm**
- Regulacja wysokości stołu wzdłużnego: **80 mm**
 - Min. wysokość stołu krzyżowego: **980 mm**



