tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**



SZLIFIERKA SZEROKOTAŚMOWA HOUFEK MAXX 4 800

SKU: N/A

OPIS PRODUKTU



Zastosowanie


Oryginalny projekt linii produktów **Maxx 4** został opracowany dla klientów, którzy wymagają **prostoty, niezawodności i jakości** we wszystkich technologiach szlifowania i gratowania. Szlifowanie i gratowanie metali to dla tej maszyny prosta sprawa. **Maxx 4** wyróżnia się **solidnością, niezawodnością i różnorodnością** kombinacji jednostek szlifierskich. Zaletą szlifierek szerokopasmowych **Maxx 4** jest zadowolenie klientów na całym świecie.

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

Szlifierki szerokotaśmowe serii Maxx 4 są przeznaczone do szlifowania (obróbki skrawaniem) metalowych przedmiotów. Oszlifowane materiały **nie mogą błyszczeć podczas obróbki** lub zasadniczo zmieniać swoje właściwości i kształt pod wpływem podwyższonej temperatury powstającej podczas obróbki.

Zalety

• mocna, komfortowo wyposażona szlifierka szerokotaśmowa z możliwością szerokiej gamy akcesoriów i montażu różnych agregatów
• wyposażona w stół stały - odpowiedni do linii produkcyjnej
• dwa warianty do mielenia na sucho i na mokro



Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin



Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin



Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin



DŁUGOŚĆ TAŚMY: 1900 mm

ŁĄCZY 3 RODZAJE ZESPOŁÓW ROBOCZYCH(WAŁEK SZCZOTKOWY B, TARCZOWY D).

ŚREDNICA CYLINDRÓW ROBOCZA TO 120 mm

GRUBOŚĆ DETALU: 0,5-160 mm


SZLIFOWANY MATERIAŁ: DO 800 mm

11-15 kW DLA JEDNOSTKI R, 11kW DLA JEDNOSTKI B, 1,5 Kw DLA JEDNOSTKI D

Specyfikacja

- Szerokość taśmy szlifierskiej: **8300mm**
- Długość taśmy szlifierskiej: **1900mm**
- Min/max średnica szczotki: **120 - 300 mm**
- Szerokość stołu magnetycznego: **150/300 mm**
- Podnośnik stołowy: **220mm**
- Prędkość taśmy podającej: **2-10m/min**
- Prędkość taśmy szlifierskiej: **10-35 mps**
- Dodatkowy stół z rolkami, wejście/wyjście: **400/400 mm**
- Dodatkowy stół z gładkim blatem, wejście/wyjście: **500/400 mm**
- Średnica wału: **60mm**

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin




Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**



Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**



Standardowe wyposażenie

- gumowany cylinder roboczy: **Ø 120 mm, 60Sh**
- prędkość taśmy szlifierskiej: **18m/s**
- wymiary taśmy szlifierskiej: **430x1900 mm, 830x1900 mm, 1120x1900 mm, 1330x1900 mm**
- zmotoryzowany podnośnik stołowy

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

• minimum maksimum. wysokość detalu: **0,5 / 160 mm**
• automatyczne przełączanie - gwiazda / trójkąt
• przemiennik częstotliwości prędkości taśmy podającej: **2 - 10 m/min**
• amperomierz do pomiaru prądu silnika szlifierki
• kontrola drgań taśmy szlifierskiej za pomocą bariery optycznej
• elektroniczny pomiar pozycji stołu za pomocą wskaźnika cyfrowego
• gumowe rolki dociskowe
• pneumatyczny hamulec tarczowy silnika głównego
• presostat roboczy: **3,5 - 4,0 bar**
• taśma szlifierska
• maszyna wykonana zgodnie z normami CE

Wyposażenie dodatkowe

• silnik: **15 kW (15KM) dla szerokości 400 mm**
• silnik 15 kW (20KM) dla szerokości 800, 1100, 1300 mm
• dwubiegowy silnik do podnoszenia stołu
• przemiennik częstotliwości silnika głównego - prędkość taśmy: **10 - 35 m/s**
• kolorowy ekran dotykowy NC do sterowania maszyną **10,4"**
• elektroniczna regulacja pozycji roboczej siłownika za pomocą silnika krokowego - 1szt
• cylinder gumowany: **Ø 120 mm, 30 Sh, 45 Sh, 90 Sh**
• cylinder gumowany: **Ø 160 mm, 30 Sh, 45 Sh, 90 Sh**
• dmuchawa pneumatyczna czasowa z dyszami oscylacyjnymi do czyszczenia taśmy szlifierskiej - **1szt**
• automatyczne centrowanie taśmy podającej
• regulacja długości taśmy szlifierskiej: **2200 mm**
• **skok stołu 220 mm**
• ograniczenie maksymalnego usuwania obrabianego przedmiotu - elektroniczne
• dodatkowy stół z rolkami - **wejście i wyjście 400 mm**
• dodatkowy stół z gładkim blatem - wejście i wyjście **500 mm**
• stół magnetyczny: szerokość: **150 mm, 300 mm**
• ograniczenie maksymalnego usuwania obrabianego przedmiotu - elektroniczne
• stół próżniowy
• pompa próżniowa o szerokości: **400mm, 800mm, 1100mm, 1300mm**
• gładki pas podający
• moduł czyszczenia taśmy podającej

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin