tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**



SZLIFIERKA TAŚMOWA DO METALU HOUFEK PBM 40

SKU: N/A

OPIS PRODUKTU



Zastosowanie

Szlifierka taśmowa PBM przeznaczona jest do szlifowania metali i stopów.

Potężna maszyna o bardzo sztywnej konstrukcji, odpowiednia do najwyższych wymagań dotyczących wydajności.

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin



Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin





MOC SILNIKA: 5,5 kW

ZMOTORYZOWANY PODNOŚNIK STOŁU ROBOCZCEGO, WYSOKOŚĆ ROBOCZA DO 750 mm

SZEROKOŚĆ TAŚMY: 2 x MAX. 150 mm

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin


DŁUGOŚĆ PASA: 11300 mm

Specyfikacja

- Szerokość taśmy szlifierskiej: **150 mm**
- Długość taśmy szlifierskiej: **11300 mm**
- Prędkość taśmy szlifierskiej: **8-30 m/s**
- Prędkość silnika: **1400 obr/min**
- Podnośnik stołowy: **500 mm**
- Przesuw poprzeczny stołu: **900 mm**
- Moc silnika: **5,5 kW**
- Wymiary ręcznej stopki dociskowej: **90 mm**
- Długość robocza: **4000mm**
- Rozmiar stołu roboczego: **1000 x 4000 mm**
- Wymagana minimalna moc ssania: **200 m3/godz**
- Wymiary maszyny(dł/szer.wys.): **5900x2300x2350 mm**
- Masa: **1650 kg**

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**



Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**



Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin



Standardowe wyposażenie

- silnik **4 kW (5,5 KM)**; **1400 obr/min** z hamulcem elektromagnetycznym
- przetwornica częstotliwości silnika głównego
- prędkość taśmy szlifierskiej **8 - 30 m/s**
- elektryczny podnośnik stołowy
- podnośnik stołu roboczego: **500 mm**
- wymiary stołu roboczego: **1000x2000mm, 1000x2500mm, 1000x3500mm, 1000x4500mm**
- przesuw poprzeczny stołu: **900 mm**

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

• napinanie pneumatyczne dla każdego pasa osobno
• naciąg pasa, skok: **60 mm**
• regulacja siły naciągu taśmy szlifierskiej
• taśma szlifierska: **150x6150 mm, 150x7200 mm, 150x9250 mm, 150x11300 mm**
• oświetlenie stołu
• ekstrakcja: **200 mm**
• uchylna podkładka szlifierska z rolką rowkowaną: **Ø 90mm 60Sh - 1. taśma**
• przechylna tarcza szlifierska z powierzchnią cierną **270 x 150 mm - 2. taśma**
• stopka ręczna: **50x150, 100x150 mm**
• ruchoma osłona bezpieczeństwa górnej części pasa,
• długość maszyny: **3400mm, 3900mm, 4900mm, 5900mm**
• wysokość maszyny **(podnośnik stołu 750 mm) 1750 (2000), 1950 (2200) mm, 2150 (2400) mm, 2350 (2600) mm**
• szerokość maszyny: **2300mm**
• masa maszyny **PBM 15 - 1280 kg, PBM 20 - 1350 kg, PBM 30 - 1500 kg, PBM 40 - 1650 kg**
• maszyna wyprodukowana zgodnie z normami CE

Wyposażenie dodatkowe

• Silnik **5,5 kW (7,5 KM) z hamulcem** elektromagnetycznym
• Silnik **7,5 kW (10KM) z hamulcem** elektromagnetycznym
• dwubiegowy silnik do podnoszenia stołu
• wysokość stołu roboczego **750 mm**
• urządzenie do gratowania
• obrotowy uchwyt mocujący, pedały sterujące, stojak do przechowywania stołu, standardowy gładki stół
• pompa próżniowa **20m3/godz.**
• podkładka szlifierska dwuwalcowa **2 x Ø 90mm 60Sh**
• stopka rolkowa ryflowana **Ø 90mm 30Sh, 45Sh, 60Sh**
• pneumatyczne sterowanie osłonami taśmy szlifierskiej,
• pneumatyczny ruch butów szlifierskich,
• pneumatyczne zabezpieczenie ruchu stołu roboczego,
• gumowa mata robocza,
• obróbka szlifowania stopów i metali - **Atex**

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin