tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**



SZLIFIERKA TAŚMOWA HOUFEK FOX 150

SKU: N/A

OPIS PRODUKTU




Zastosowanie

Szlifierka taśmowa Fox przeznaczona jest do **szlifowania metalu** . **Fox** umożliwia obróbkę nawet większych części. Mając na uwadze te cechy, szlifierka taśmowa **Fox** do metalu jest przeznaczona dla małych i średnich warsztatów.


- szlifierka taśmowa o sprawdzonej konstrukcji i prostej obsłudze
- maszynę można uzupełnić o urządzenie do gratowania

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin


tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**




Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin



Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin





MOC SILNIKA: 4 kW

STOPA SZLIFIERKA NA PROWADNICY LINIOWEJ

URZĄDZENIA DO GRATOWANIA

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**

ZAWIASOWE OSŁONY TAŚM SZLIFIERSKICH

PNEUMATYCZNE NAPINANIE TAŚMY SZLIFIERSKIEJ

PODKŁADKA SZLIFIERSKA ROLKOWA

Specyfikacja

- Szerokość taśmy szlifierskiej: **150 mm**
- Prędkość taśmy szlifierskiej: **8-30 m/s**
- Podnośnik stołowy: **420 mm**
- Przesuw poprzeczny stołu: **700 mm**
- Moc silnika: **4 kW**
- Rozmiar stołu roboczego: **800x1500mm**
- Wymagana minimalna moc ssania: **2900 m3/godz.**
- Masa: **890 kg**



Standardowe wyposażenie

- przetwornica częstotliwości silnika głównego
- prędkość taśmy szlifierskiej **8 - 30 m/s**
- pneumatyczne napinanie taśmy szlifierskiej
- zmotoryzowany podnośnik stołu roboczego

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

- wymiary stołu roboczego **800x1500 mm, 800x2200 mm**
- przesuw poprzeczny stołu: **700 mm**
- wysokość stołu roboczego: **420 mm**
- wyciąg **D=180 mm**
- szerokość taśmy szlifierskiej: **150 mm**
- wymienna uchylna podkładka szlifierska z rolką rowkowaną **D= 90mm, 60Sh**
- wymienna uchylna podkładka szlifierska z powierzchnią cierną: **270 x 150 mm**
- standardowe opakowanie w folię PE
- maszyna wyprodukowana zgodnie z normami CE

Wyposażenie dodatkowe

- Silnik **5,5 kW (7,5 KM)**
- oświetlenie stołu
- wysokość stołu roboczego: **620 mm**
- przekaźnik monitorujący fazę
- stopka ręczna do szlifowania powierzchni **50x150 mm**
- stopka ręczna do szlifowania powierzchni **90x150 mm**
- urządzenie do gratowania
- podkładka szlifierska dwuwalcowa - **wałek gładki 2 x Ø 90x85mm 60Sh**
- podkładka szlifierska podwójna **- wałek gładki 2 x Ø 90x135mm 60Sh**
- stopka rolkowa ryflowana: **Ø 90x85mm 30, 45, 60Sh**
- stopka rolkowa ryflowana: **Ø 90x135mm 30, 45, 60Sh**
- gumowa mata robocza
- obróbka stopów szlifierskich

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin