



TOKARKA KOPIARKA JAROMA DT-2 BIS

SKU: N/A

OPIS PRODUKTU

Tokarka kopiarka JAROMA DT-2 bis

Przeznaczenie wyrobu Tokarka kopiarka DNGA-50 (DT-2 bis) jest obrabiarką przeznaczoną do kształtowej obróbki drewna wg wzornika. Obrabiarka gwarantuje odwzorowanie oraz powtarzalność kształtu obrabianych elementów. Jest obrabiarką produkcyjną z przeznaczeniem do obróbki seryjnej. Obrabiarka posiada możliwość rozbudowy tzn. można na jej bazie stworzyć tokarko-frezarkę DT-3.

Krótki opis wyrobu Tokarka kopiarka zbudowana jest z żeliwnego łoża usytuowanego na dwóch stabilnych nogach. Na łożu zamocowany jest wrzeciennik z silnikiem napędowym. Zamocowanie silnika na przegubowej płycie umożliwia naciąg paska klinowego napędzającego wrzeciono. Konik przemieszczający się po prowadnicach łoża blokowany jest za pomocą dwóch śrub. Kopiowanie odbywa się poprzez suport z zamocowaną na nim przystawką tokarską z dwoma wahliwymi ramionami oraz wzornik, który jest umieszczony na tylnej listwie. Listwę wraz z kopiałem można ustawiać pod dowolnym kątem w zakresie 0-90°. Suport obrabiarki posiada uniwersalną płytę umożliwiającą zastosowanie innych agregatów w przypadku rozbudowy. Napędzany jest poprzez silnik lub za pomocą koła ręcznego. Obrabiarka przytwierdzona jest do podłoża za pomocą śrub.

Producent: Jaroma

Dane techniczne

Parametr Wymiar

Wznios kłów nad łożem 270 mm

Maksymalna średnica toczenia (tarcze) 500 mm

Maksymalna średnica krawędziaka obrabianego bez podtrzymki 120 mm

Zakres kopiowania w podtrzymce okrągły 25 ÷ 75 mm

Zakres kopiowania w podtrzymce czworokątny 25 ÷ 60 mm

Maksymalna odległość w kłach - z kłem krótkim - z kłem długim 1510 1340 mm

Długość kopiowania w podtrzymce 1220 mm
Długość kopiowania z tarczą 4-szczękową 1330 mm
Maksymalna głębokość skrawania (na stronę) – zespół noży wstępnych 8 mm
Maksymalna głębokość skrawania (na stronę) – zespół noży kopiujących 5 mm
Gniazdo wrzeciona Nr 4 Morse’a
Gniazdo konika Nr 4 Morse’a
Prędkość obrotowa wrzeciona 450/950/1440/2880 obr/min
Posuw mechaniczny bezstopniowy 0 ÷ 3 m/min
Moc silnika głównego 2,2 kW
Moc silnika posuwu 0,37 kW
Napięcie zasilania 3x400 ±10%, 50Hz VAC
Napięcie sterowania 24 VAC
Zapotrzebowanie mocy ~2,6 kW
Średnica króćców odciągowych 80 i 120
Zapotrzebowanie powietrza instalacji odciągowej (natężenie przepływu) 1300 m³/h
Prędkość powietrza odciągowego 22m/s
Wymiary gabarytowe obrabiarki długość x szerokość x wysokość 2600 x 695 x 1300 mm
Masa obrabiarki 500 kg

**Interesuje Cię ten produkt?
Skontaktuj się z naszym konsultantem**

Łukasz

Tel. Kom. 503 196 829

Tel. 81 446 50 57

supryn@elmat.lublin.pl

Robert

Tel. Kom. 507 197 677

Tel. 81 446 50 57

kapica@elmat.lublin.pl

