



WIERTARKA WIELOWRZECIONOWA HOLZKRAFT MINIMAX AD 21

26,560.00 zł (21,593.50 zł bez VAT)

SKU: N/A

OPIS PRODUKTU

MINIMAX AD 21

Wiertarka wielowrzecionowa Minimax Advance 21 – niezawodna i precyzyjna z 21 wrzecionami.

Wiertarka wielowrzecionowa to jedna z podstawowych maszyn w każdym zakładzie stolarskim zajmującym się wytwarzaniem mebli. Niezwykle uniwersalna i wszechstronna pozwala na wykonywanie seryjnie powtarzalnych wierceń w różnorodnych konfiguracjach. Regulacja głowicy wiertarskiej 90°-45° odbywa pneumatycznie. Regulacja głębokości wiercenia przy pomocy 5 pozycyjnej głowicy rewolwerowej. W zestawie z maszyną liniały o łącznej długości 3000 mm oraz 4 ograniczniki. Za prawidłowe zamocowanie elementu odpowiadają 2 pneumatyczne dociski.

- Pneumatyczna regulacja głowicy wiertarskiej w pionie i poziomie.
 - Blokada głowicy w pozycji 0° – 45° – 90°.
 - W standardzie 2 dociski pneumatyczne do mocowania elementu.
 - Masywne żeliwne boczne ograniczniki z prowadzeniem na prętach o dużej średnicy.
- Wysokość wiercenia regulowana za pomocą pokrętła z mechanicznym wyświetlaczem.
- Głębokość wiercenia regulowana za pomocą 5 pozycyjnego pokrętła rewolwerowego.
 - 16 bagnetów mocujących (szybkoszłączek) o średnicy 10 mm w komplecie.

- Liniał o łącznej długości 3000 mm dla elementów o dużych wymiarach z 4 profesjonalnymi ogranicznikami.
- Tylne ograniczniki dla dokładniejszego wiercenia w pionie i poziomie.
 - Prowadnice boczne z odczytem metrycznym.
 - Cyrkiel do pozycjonowania prowadnic bocznych.
- Optymalnie zaprojektowany zintegrowany system odciągu.

Dane techniczne

Długość stołu roboczego:

Szerokość stołu roboczego:

Wysokość stołu roboczego:

Maksymalna wysokość wiercenia poziomego:

Prędkość obrotowa wrzeciona:

Maksymalna średnica narzędzia:

Maksymalny rozstaw pomiędzy wrzecionami:

Maksymalna grubość elementu:

Maksymalna szerokość elementu pomiędzy ramionami:

Wymiary gabarytowe ok. (Dł. X Szer. X Wys.):

Waga (netto) ok.:

Średnica króćca odciągu:

Dane elektryczne:

Moc silnika 400 V / 50 Hz

Ciśnienie robocze:

905 mm

360 mm

900 mm

60 mm

2800 min⁻¹

40 mm

640 mm

85 mm

833 mm

1000 x 1150 x 1300 mm

280 kg

80 mm

1,5 kW

5 Bar

Zobacz kartę katalogową i poznaj specyfikację techniczną oraz wyposażenie dodatkowe!

[KATALOG](#)

<https://www.youtube.com/watch?v=9RbMtbwrTRk>

