



FREZARKA DOLNOWRZECIONOWA HOLZKRAFT MINIMAX TW 55ES

SKU: N/A

OPIS PRODUKTU

MINIMAX TW 55ES

Profesjonalna Frezarka dolnowrzecionowa Minimax TW 55ES zapewnia wysoki komfort pracy.

Frezarka Minimax TW 55ES została wyposażona w aluminiowy, andonowany wózek jezdny oraz osłonę do frezowania po łuku, zapewnia ona bezpieczeństwo podczas pracy z maszyną. Frezarka Minimax posiada również przykładnicę poprzeczną z teleskopowym przedłużeniem oraz systemem otworów dla powtarzalnych kątów co pozwala nam zoptymalizować naszą pracę.

- Stabilna konstrukcja z żeliwa szarego.
- Duży zespół frezujący z żeliwa, odchylany do -45° do tyłu.
- Cztery prędkości skrawania od 3500 do 10000 min-1.
- Obroty prawo-lewo w standardzie.
- Wysokość i pochylenie wyświetlacza dokładnie 1/10 mm.
- Szybka i łatwa zmiana prędkości obrotowej poprzez naciąg mimośrodowy.
- Mocny silnik przemysłowy 5,0kW.
- Zakrzywiona osłona tnąca w zakresie dostawy.
- Wersja standardowa z przykładnicą poprzeczną regulowaną pod kątem z

teleskopowym przedłużeniem

Dane techniczne

Wymiary stołu żeliwnego:

Wymiary aluminiowego wózka jezdnego:

Wysokość użytkowa wrzeciona:

Maksymalna $\varnothing$ narzędzia w osłonie:

Maksymalna $\varnothing$ narzędzia w poniżej stołu:

Prędkości obrotowe:

Moc silnika 400 V/50 Hz / S 6 – 40 %:

Waga:

Średnica króćca odciągowego:

1200 x 530 mm

1200 x 360 x 142 mm

125 mm

240 mm

240 mm

3500/6000/8000/10000

5,0 kW (6,6 KM)

510 kg

2 x 120 mm

W dostawie

> Aluminiowy, anodowany wózek jezdny

> Osłona do frezowania po łuku

> Przykładnica poprzeczna z teleskopowym przedłużeniem oraz system otworów (raster) dla powtarzalnych kątów.

> **Docisk mimośrodowy**

> **Aluminiowe liniały osłony frezarki**

> **Uchwyt wózka jezdnego**

Zobacz kartę katalogową i poznaj specyfikację techniczną oraz wyposażenie dodatkowe!

[KATALOG](#)

