

PIŁA STOŁOWA HOLZSTAR TKS 254 E Z WÓZKIEM BOCZNYM

SKU: N/A



OPIS PRODUKTU



**PIŁA STOŁOWA
HOLZSTAR
TKS 254**



OPIS

Piła stołowa TKS 254 E uniwersalnym urządzeniem niezbędnym w zakładzie zajmującym się obróbką drewna i materiałów drewnopodobnych

Stalowy i ocynkowany stół roboczy, regulacja wysokości piły to dodatkowe zalety urządzenia

Mocny, przemysłowy silnik. Produkt wykonano z najwyższej jakości materiałów oraz przy użyciu nowoczesnych rozwiązań technologicznych, odznacza się odpornością, wytrzymałością na ciężką pracę oraz żywotnością.

- Wielkogabarytowy stalowy stół maszynowy, standardowo ocynkowany antykorozyjnie
- Brzeszczot obracany od 90 ° do -45° w lewo, precyzyjny, precyzyjny co do stopnia i łatwo regulowany za pomocą pokrętki i skali
- Duże centralne przyłącze ssące Ø 100 mm
- Regulacja wysokości brzeszczotu odbywa się również za pomocą pokrętki z przodu operatora
- Stabilne zawieszenie zespołu piły z przodu i z tyłu umożliwia precyzyjne cięcie
- Z mocnym silnikiem i zabezpieczeniem przed przeciążeniem termicznym
- W tym Osłona tarczy ze zintegrowanym przyłączem ssącym

SPECYFIKACJA

Piła tarczowa

- Maks. szerokość cięcia z prowadnicą wzdłużną: 680 mm
- Maks. szerokość cięcia poprzecznego po lewej stronie brzeszczotu: 650 mm
 - Kąt ostrza piły: 45 -90°
 - Maks. wysokość cięcia 90°: 80 mm
 - Maks. wysokość cięcia 45°: 58mm
 - (Główna) średnica brzeszczotu: 254 mm
 - (Główna) prędkość brzeszczotu: 4000 min⁻¹

Wymiary i waga

- Długość ok.: 1430 mm
- Szerokość/głębokość ok.: 1000 mm
- Wysokość ok.: 1030 mm
- Waga ok.: 105 kg

Dane elektryczne

- Moc silnika napędowego: 1,5 kW
- Pochłaniany silnik napędowy: 2,1 kW
- Całkowita wydajność: 2,1 kW

- Całkowita wartość znamionowa: 9,3
 - Napięcie zasilania: 230 V
 - Częstotliwość sieci: 50 Hz

Port ekstrakcji

- Dno średnicy portu ekstrakcji: 100 mm
- Średnica otworu odciągowego chroniącego tarczę piły: 30 mm

Emisja hałasu

- Poziom ciśnienia akustycznego: 85,1 dB(A)

Wózek przesuwny i stół

- Długość wózka przesuwnego: 400 mm
- Szerokość wózka przesuwnego: 250 mm
 - Długość stołu: 635 mm
 - Szerokość stołu: 420 mm
- Wysokość robocza: 850 mm
 - VPE: 1





