



OKLEINIARKA WĄSKICH PŁASZCZYŹN SCM HOLZKRAFT MINIMAX ME 25S

~~69,700.00 zł~~ **68,500.00 zł** (55,691.06 zł bez
VAT)

SKU: N/A

OPIS PRODUKTU

Minimax ME 25S

Okleiniarka prostoliniowa z automatycznym posuwem. Optymalna do pracy z okleinami PCV oraz doklejkami drewnanymi do 5 mm.

- Solidna żeliwno-stalowa konstrukcja.
- Agregat frezujący nadmiar obrzeża – głowice z wymiennymi nożami HM z chromowanymi kopiałami ślizgowymi pionowymi i poziomymi.
- Szybka i dokładna regulacja grubości obrzeża za pomocą pokrętła i listwy z wskaźnikiem mechanicznym znajdującej się na wejściu maszyn.
- Automatyczne docinanie pod kątem 90° z przodu i z tyłu za pomocą agregatu piłkowego o mocy 0,37 kW.
- Stały posuw 7 m/min na pasie dolnym. Specjalna budowa pasa posuwowego

umożliwia stały posuw bez uskoków czy ślizgów elementów.

- Wysuwana podpora z rolkami prowadzącymi do pracy z dużymi elementami.
 - Regulacja grubości płyt ze wskaźnikiem mechanicznym z dokładnością do 0,1 mm.
 - Anodowany liniał na wyjściu z maszyny.
- Elektroniczny układ regulacji temperatury utrzymuje stałą temperaturę 150°C w trybie „standby”. Umożliwia to szybkie rozgrzanie do temperatury roboczej i powrót do pracy oraz zapobiega przegrzaniu i przypalaniu się kleju w zbiorniku.
- Równomierna temperatura kleju w całym zbiorniku dzięki 5 grzałkom w tym jedna w wałku klejowym.
- Precyzyjna regulacja nanoszenia kleju.
- Docisk obrzeża realizowany za pomocą 2 rolek (1 x gumowana, 1 x metal).
- Zbiornik klejowy z aluminium z powłoką zapobiegającą przywieraniu.
- Szybka gotowość do pracy. Krótki czas nagrzewania maszyny.
- Prosty w obsłudze intuicyjny panel PLC ułatwiający obsługę maszyny.
- Włączanie poszczególnych agregatów z pulpitu.
- 3 agregaty wykańczające do wyboru.

Dane techniczne

Wymiary stołu roboczego maksymalne:

Wysokość stołu roboczego:

Grubość obrzeży z rolki:

Grubość doklejki drewnianej:

Grubość elementu:

Minimalna długość / szerokość elementu:

Prędkość posuwu:

Ciśnienie robocze:

Średnica talerza do okleiny:

Średnica króćca odciągowego:

Wymiary:

Moc:

Temperatura pracy:

Pojemność zbiornika klejowgo:

Agregat frezujący

Średnica frezu:

Moc silnika frezarskiego:

Agregat cykliny promieniowej

Noże cyklinojące R2 mm:

Agregat polerski

Moc silnika:

Prędkość obrotowa:

Waga:

2600 x 180 mm

904 mm

0,4 - 3 mm

0,5- 5 mm

12 - 50 mm

190 / 65 mm

7 m/min

6,5 bar

730 mm

120 mm

2754 x 1372 x 1290 mm

1,2 kW

20 - 190°C

ok 0,5 kg

72 mm / Z4

0,75 kW

0,14 kW

2800 obr/min

437 kg

Zobacz kartę katalogową i poznaj specyfikację techniczną oraz wyposażenie dodatkowe!

[KATALOG](#)

